

美国雪佛龙十六烷值标准油 美国雪佛龙十六烷值标准油U 31 北京远华宇

产品名称	美国雪佛龙十六烷值标准油 美国雪佛龙十六烷值标准油U 31 北京远华宇
公司名称	北京远华宇利普科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西土城路1号院7号楼2层208
联系电话	15210595973 15210595973

产品详情

十六烷值

表示柴油发火性能的指标。将试样柴油与由十六烷(其十六烷值规定为100)和 甲基萘(其十六烷值规定为0)配制的标准燃料进行对比试验，当试样柴油与某一配制标准燃料发火性能数据一致时，该标准燃料中十六烷的体积百分率，美国雪佛龙十六烷值标准油，即为试样柴油的十六烷值。

想了解更多产品信息您可拨打公司电话进行咨询！北京远华宇竭诚为您服务！

十六烷值

$$\text{十六烷值} = 100 \times (\% \text{十六烷}) + 15 \times (\% \text{HMN})$$

例如含35%十六烷和 65%HMN的混合物，其十六烷值为： $100 \times 0.35 + 15 \times 0.65 = 45$ 。十六烷值高的燃料在柴油机中发火快，美国雪佛龙十六烷值标准油U-33，升压均匀，柴油机工作平稳。现代柴油机燃料的十六烷值在40~55之间。加入少量的添加剂，可提高柴油的十六烷值。

想了解更多产品信息您可拨打公司电话进行咨询！

自燃性是轻柴油的重要性能，喷入燃烧室压缩空气的燃料，美国雪佛龙十六烷值标准油正十六烷，应与空气迅速形成均匀的可燃混合气，在较短的时间内着火自燃并平稳的完全燃烧。一般采用十六烷值评价轻柴油的自燃性，使用十六烷值过低的燃料，会产生爆震、敲缸等现象，将使发动机的经济性、动力性和可靠性下降。但是，如果选用了过高十六烷值的轻柴油，也会由于局部的不完全燃烧而产生黑烟，因此，不同压缩比、不同结构和运行条件的柴油机应选择适宜的十六烷值范围。

美国雪佛龙十六烷值标准油-美国雪佛龙十六烷值标准油U-31-北京远华宇由北京远华宇利普科技有限公司提供。北京远华宇利普科技有限公司是从事“辛烷值标准燃料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。