

KER-DS150密封锤刀破碎缩分机——镇江科瑞

产品名称	KER-DS150密封锤刀破碎缩分机——镇江科瑞
公司名称	镇江市科瑞制样设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:密封锤刀破碎缩分机 品牌:镇江科瑞 型号:KER-DS150
公司地址	镇江市丹徒区谷阳镇槐荫村
联系电话	0511-88834668 13906108136

产品详情

类型	密封锤刀破碎缩分机	品牌	镇江科瑞
型号	KER-DS150	适用物料	煤炭、焦炭、铁矿石、合金矿石
应用领域	煤矿、电力、化工、地质	给料粒度	150 (mm)
出料粒度	6/13 (mm)	生产能力	3000 (kg/h)
耗电	5.5+0.75 (kw)	重量	550 (kg)
电动机功率	5.5+0.75	粉碎程度	细磨机
驱动方式	电动机	最大进料边长	150mm
作用对象	煤矿、铁矿石、焦炭、合金矿石等		

密封锤刀破碎缩分机 (合金硬料)

概述本产品是在总结汲取国外制样设备先进技术的基础上,依据gb474《煤样的制备方法》、gb/t18666《商品煤质量抽查和验收方法》等标准的相关要求研制开发的新产品,经检测该产品制样精密度符合要求,并无系统偏差存在。主要用于煤炭、电力、冶金、化工、环保、地质、科研等部门。主要特点·全密封设计,无粉尘污染,符合环保要求。·锤刀材质为65mn弹簧钢特殊处理,具有极高的强度和耐磨特性。可破碎焦炭、合金块

矿、球团矿等高强度高硬度的矿石材料。·破碎工作腔为钢件精密铸造，耐磨耐用，有效防止样品污染和过热。·锤片对称弧形设计，延长锤刀使用寿命。·对物料进行全断面破碎，工作腔不堵塞，无死角存样现象·采用经典缩分型式，缩分器为不锈钢采制，水分含量大的料样也不堵塞。·制样效率高，迅速完成破碎混样缩分不损失料样水分，·操作、维护、清扫均十分方便，·运转平稳、噪音低。

·一切传动部件均有防护设施，符合安全生产要求。

主要技术参数

型号	ker-ds150	
给料粒度	150mm	
出料粒度	< 13—6mm(可调)	
缩分比	1/2-1/8 (可调)	
生产率	3000 ~ 1800kg/h	
质量	550kg	
外行尺寸	1200 × 880 × 1700mm	
电机功率	5.5kw+0.75kw	
电源电压	三相380v	
转子形式	65mn特殊处理锤刀式	

--	--	--