

CDZ型充氮小车生产厂家 丰饶流体设备厂家

产品名称	CDZ型充氮小车生产厂家 丰饶流体设备厂家
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

济南丰饶流体设备有限公司是一家以研发、生产，销售各种气体，液体增压设备的制造商。成熟的制造工艺、高素质的技工团队、完善的售前售后服务、结合严格的质量管理，确保我公司生产的各种气体，液体增压设备品质恒久、性能稳定。

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

CDZ-35Y1充氮车技术参数：

1型号：CDZ-35Y1

2压力表显围：0-60MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电

7材质：碳钢

8输出压力：10-35Mpa（到达设定压力自动停机）

8进气压力：3-15MPa

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

11功率：3.0kw

12外形尺寸：950x900x500mm

任何设备要想使用顺畅和长久都必须要知道一些基本的维护与保养方法，CDZ型充氮小车厂家，充氮车也不例外，下面小编为大家讲解一下具体使用维护事项：

- 1、增压泵及充氮车其他部件初次使用半年后，应对设备进行清洗，高压密封一般情况下一年检查一次，单向阀密封圈一般一个月检查一次
- 2、新机器经过一段时间的运转之后，应检查各紧固件是否有松动现象并加以紧固
- 3、每次使用完毕后，要将机器上的残油及灰尘清理干净，使机器保持清洁
- 4、液压系统用油，新设备再使用一个月后应更换一次，以后应每年更换一次，并将油箱清理干净。液压油为46#抗磨液压油。

蓄能器是液压气动系统中的一种能量储蓄装置。它在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来，当系统需要时，又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来，重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时，它可以吸收这部分能量，以保证整个系统压力正常。所以蓄能器中不可缺少氮气，蓄能器的压力一旦降低需及时补充氮气。

（1）CDZ-25Y1充氮车技术参数：

1型号：CDZ-25Y1

2压力表显围：0-40MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电

7材质：碳钢

8输出压力：10-25Mpa到达设定压力自动停机)

8进气压力：3-15MPa

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

11功率：3.0kw

12外形尺寸：950x900x500mm

(2) CDZ-35Y1充氮车技术参数：

1型号：CDZ-35Y1

2压力表显围：0-60MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电

7材质：碳钢

8输出压力：10-35Mpa(到达设定压力自动停机)

8进气压力：3-15MPa

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

11功率：3.0kw

12外形尺寸：950x900x500mm

济南的流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，CDZ型充氮小车性能参数，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

应用：

我公司生产的充氮车充气速度快，输出压力高。可满足多种不同工况使用。已在钢厂，钢板，钢管，无锡CDZ型充氮小车，电厂，航空，人造板，CDZ型充氮小车生产厂家，汽车零部件，建材等行业广泛应用，适合给需要充氮气的蓄能器、高压容器等充气。

注意事项：

- 1、应定期检查充氮车上的压力表；
- 2、充氮车只许对氮气增压，严禁使用氧气或其它可燃性腐蚀性气体；
- 3、禁止使用已老化的高压胶管。
- 4 使用充氮车前必须仔细阅读充氮车使用说明书

CDZ型充氮小车生产厂家-

丰饶流体设备厂家由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司是山东 济南,电子、电工产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在丰饶流体设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创丰饶流体设备更加美好的未来。同时本公司还是从事充氮小车，CDZ型充氮车，蓄能器充氮车厂家的厂家，欢迎来电咨询。