

乾丰高大空间专用风幕机

产品名称	乾丰高大空间专用风幕机
公司名称	北京乾丰环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乾丰
公司地址	北京市丰台区南四环西路128号院2号楼2101室(园区)
联系电话	010-57318846 15938653396

产品详情

设备优势Equipment advantage

引进欧洲国家先进技术，结合中国各种使用工况，优化设计、匹配合理、结构紧凑、外形美观，矩形出风口配置有挡板可调风幕高度，具有风量大、热效率高、噪声小、风压高、送风射程远、运行稳定可靠、封门效果好等特点。能够与各种大门实现联动控制，操作方便。型号命名

离心式热水型热风幕

风机性能参数

外形尺寸(单位：mm)

不同工况条件下空气幕热输出功率、送风温度等技术数据表

节能型空气幕

- 1.风量大，出风速度快，封门效果好。
- 2.节能，底部2.4米安高装有换热器，上部无换热器，节能效果好

3.侧吹安装，方便快捷，设备整体出厂，底部配有安装底座，施工现场只需要地脚螺栓锚住即可。

4.采用优质钢材制造，使用寿命长。

5.运行操作简单，可与建筑大门联动控制。

6.设备维护简便且工作量极小，风机为免维护风机，用户只需对设备的可拆卸过滤装置进行定期清洗。

风机参数

顶吹双风道热水型

外形尺寸

安装要求

1.安装形式、数量、距离以及上面是否要固定等按设备要求由工程设计确定。2.La为预埋件钢筋锚固长度， $La \geq 300\text{mm}$ 。

3.抗震设计时，预埋件钢筋大于等于12，锚固长度大于等于 $1.1La$ 。

4.膨胀型锚栓机器布置应按行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013及相关资料由结构施工人员进行复核与验算，并应根据实际情况确定锚固深度 h ，且应满足以下要求：在抗震设防烈度为6度的地区，不小于 $5d$ ；在抗震设防烈度为7度的地区，不小于 $6d$ ；在抗震设防烈度为8度的地区，不小于 $7d$ 。 d 为锚栓直径。