

家用板式换热器定做 常州家用板式换热器 正阳设备制造

产品名称	家用板式换热器定做 常州家用板式换热器 正阳设备制造
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业 开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

产品详情

换热器根据换热器的形式，常州家用板式换热器，应在管式板式换热器的两端留有足够的空间来满足条件（操作）清洗、维修的需要。换热器的固定头盖端应留有足够的空间以便能从壳体内抽出管束，外头盖端必须也留出一米以上的位置以便装拆外头盖和浮头盖。固定管板式换热器的两端应留出足够的空间以便能抽出和更换管子，并且用机械法清洗管内时。两端都可以对管子进行刷洗操作，U形管式换热器的固定头盖应留出足够的空间以便抽出管束，家用板式换热器哪家好，也可在其相对的一端留出足够的空间以便能拆卸壳体。换热器不得在超过铭牌规定的条件下运行。应经常对管，壳程介质的温度及压降进行监督，分析换热管的泄漏和结垢情况。弹性密封垫的使用寿命对于板式换热器的使用寿命有着重要的影响。

可拆板式换热器怎样检查故障

日常使用的换热器有可拆式和不可拆式，我们在选择的时候一定要认真对待根据自己的实际情况去选择自己合适的产品，但不管选择什么样的设备，使用时间长了都会出现一定故障，所以我们在使用之前都需要掌握一定检查故障的技巧。

【那可拆板式换热器怎样检查故障】：

金属板片与固定板间发生介质泄漏现象操作：在发生泄露的地方作上标记，然后打开换热气，检查一块金属板上的垫片及连接处，看是否有错位，杂务，裂痕，或其它损伤，检查活动盖板上是否受力不均，家用板式换热器定做，或板上有杂物附着，以致于有可能破坏垫片与邻近面的连接，检查金属板本身是否出现裂缝或孔眼。

为达到机械清洗的目的，可拆式螺旋通道，一端敞开，用平板盖和垫片密封，以防止流体漏到大气中或

同一通道内的流体短路。为了提高螺旋板的承压能力，在板与板之间用定距柱支撑。筒体上的流体进出口有法向接管和切向接管两种。中国普遍使用切向接管，它的流体阻力小，杂质容易被冲出。

由于板式换热器的波纹能使流体在较小的流速下产生湍流，因此能获得较高的表面传热系数，表面传热系数与板片波纹的几何结构以及介质的流动状态有关。

经过可拆式换热器厂家的研究和实验发现，波纹断面形状为三角形，正弦形表面传热系数，压力降较小，受压时应力分布均匀，家用板式换热器生产厂家，但加工困难的人字形板片具有较高的表面传热系数，且波纹的夹角越大，板间流道内介质流速越高，表面传热系数越大。

全自动无人值守换热机组主要由板式换热器、循环泵、补水泵、过滤器、止回阀、蝶阀、仪表、电控柜及自动控温系统等组成。根据需要可加装可编程全自动控制系统和高频电子水除垢仪、软化水系统、自动补水系统、定压系统、变频变流量系统、热量测算系统及有线或无线网络通讯控制系统，满足用户不同的使用要求。

产品说明：机组控制等级

级：温度控制+补水泵变频

具体配置：现场控制器、触摸屏、电动调节阀(带断电自动关闭功能)、补水泵变频器、温度传感器、压力变送器(可选补水箱水位控制功能)、电磁阀(超压泄水功能)。

功能模式：具有二次侧供水温度自动调节功能;补水泵自动补水稳压功能;备用循环泵自动切换功能;自动泄压功能;自动控制水箱水位功能;超温报警功能。

级：温度控制+补水泵变频+循环泵变频+温度补偿

具体配置：现场控制器、触摸屏、电动调节阀(带断电自动关闭功能)、补水泵变频器、循环泵变频器、温度传感器、室外温度传感器、压力变送器、(可选补水箱水位控制功能)、电磁阀(超压泄水功能)。

家用板式换热器定做-常州家用板式换热器-正阳设备制造由济南正阳换热设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南正阳换热设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!