

安徽电厂高压绝缘胶垫 5mm红色绝缘胶垫 工厂直接发货

产品名称	安徽电厂高压绝缘胶垫 5mm红色绝缘胶垫 工厂直接发货
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

安徽电厂高压绝缘胶垫 5mm红色绝缘胶垫

绝缘胶垫分类：

1. 按照电压等级可分为：

- (1) 5KV绝缘胶板：技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m²；
- (2) 10KV绝缘胶板：技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²；
- (3) 15KV绝缘胶板：技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²；
- (4) 20KV绝缘胶板：技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m²；
- (5) 25KV绝缘胶板：技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²；
- (6) 35KV绝缘胶板：技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m²

2. 按颜色可分为：(1)红色绝缘胶板(2)黑色绝缘胶板(3)绿色绝缘胶板(4)电力灰绝缘胶板(不常用)

3. 按照厚度可分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm

绝缘胶板标准：配电室电压10KV选8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V 20秒击；

配电室电压35KV 选10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V
20秒击穿; 配电室低压 选5mm厚

绝缘胶板工艺及成型：绝缘板上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征,即破坏
均匀性,

损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔,裂缝,局部隆起,切口,夹杂导电异物,折缝,空隙,凹凸波纹及铸造标志等。

无害的不规则性是h指生产过程中形成的表面不规则性。