

阿诺捷A-1喷码平台一体机Technical Parameters

产品名称	阿诺捷A-1喷码平台一体机Technical Parameters
公司名称	广东阿诺捷喷墨科技有限公司
价格	8999.00/台
规格参数	阿诺捷:阿诺捷 A-1:A-1 广东:东莞
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区358省道553号三楼
联系电话	0769-85335188 13829111651

产品详情

喷头厂家：日本 RICOH G5喷头

喷头分辨率：600dpi

喷印软件：自主开发MagicData 可变数据编辑软件

环境湿度：20-70%Rh, 无凝结

环境温度：5-40 ° C

模组数量：1-4个模组

墨路原理：负压供墨和正压清洗

电源要求：AC 220V

传输接口：千兆网络

喷印字体：支持Windows操作系统字体

喷头类型：按需喷印压电喷头

喷嘴致动：100 billion actuations per nozzle

外部接口：网络接口、USB接口、RS232接口

喷头到产品距离：0.5mm-2mm以内

墨水颜色：黑色、黄色、红色、蓝色、白色、光油红外隐形墨水、紫外隐形墨水

喷印内容：可变和固定文本、图片、一维码、二维码防伪码、数据库、汉信码、点阵码等

工作方式：向下喷印

墨滴大小：7pl、14pl、21pl

喷印方式：连续喷印

喷印高度：54mm (单个喷头)

墨水类型：进口环保 LED-UV 墨水

喷印行数：不限行数 (Z大喷头高度范围，任意排版)

喷印速度：600dpiX600dpi 80米 / 分钟、600dpiX300dpi 150米 / 分钟、600dpiX400dpi 120米 / 分钟

喷印材料：PVC、OPP、BOPP、PET、铜版纸、印刷表面、纸张等

Z大放卷直径： 650 mm

Z快速度：150m/min

触摸屏：触摸屏

伺服马达及控制器：3套

收料伺服电机：2.3KW

Z大过料宽度 350mm

材料幅宽范围：50mm ~ 350mm

机器重量：1000KG

牵引伺服电机：2.3KW

吸风电机：0.37KW

收卷涨筒直径 3"

放卷涨筒直径 3"

纠偏过纸宽度：350mm

纠偏系统：恩睿斯/友道超声波

输入电压：AC380V/三相四线

总功率：7KW

放料伺服电机 3KW

机身表面处理工艺 喷粉烤漆

Z大放卷承载重量：100KG

2190 mm *1050mm *1200mm (长*宽*高)