

路面聚氨酯填缝胶一箱5桶

产品名称	路面聚氨酯填缝胶一箱5桶
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	密度:1.6g/cm 标准:国标 用途:嵌缝密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、路面聚氨酯填缝胶包装：

路面聚氨酯填缝胶小包装为25公斤/箱，A、B配套（共6桶，其中A组5桶、B组5袋为一桶）；

路面聚氨酯填缝胶大包装为25公斤/桶，A、B配套。

二、路面聚氨酯填缝胶有哪些特点：

- 1.路面聚氨酯填缝胶具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2.对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3.水蒸汽透过率低，路面聚氨酯填缝胶具有非常好的防水功能；
- 4.路面聚氨酯填缝胶施工作业性好，路面聚氨酯填缝胶能很好的填充到接缝里；

三、路面聚氨酯填缝胶适用范围：

路面聚氨酯填缝胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，路面聚氨酯填缝胶特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

四、路面聚氨酯填缝胶常见问题：

- 1) 与基材不粘结

主要原因是施工前未进行粘结性试验、养护温度过低、相对湿度过高等。施工时，应提高养护温度、延长养护时间、对基材进行表面处理或更换路面聚氨酯填缝胶。

2) 固化速度慢

主要原因是环境温度低、湿度低，胶缝太窄、太深，密封胶等。施工时，应提高养护温度及湿度、进行两次打胶或双面打胶、更换路面聚氨酯填缝胶。

3) 产生气泡

主要原因是注胶时裹入空气、潮气渗入胶缝、基材与某些密封胶发生反应等。施工时，应注胶均匀、连续、注满接口，且接口及附件材料须干燥。

4) 起鼓

主要原因是板块尺寸大、膨胀系数大导致接缝变形，板块昼夜温差较大，环境湿度偏低等。施工时，应选用固化速度相对较快的路面聚氨酯填缝胶，且采用适当遮阳措施降低面板温度。

5) 开裂漏水

主要原因是接缝过窄、密封不到位、密封胶位移能力不足、施胶厚度太薄等。施工时，应按规范要求设计接缝，选用位移能力好的路面聚氨酯填缝胶，按操作规范施工，密封胶厚度，避免三边粘结。