

# MH-205铜合金缓蚀剂

产品名称	MH-205铜合金缓蚀剂
公司名称	重庆美恒机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MH-205 化学成份:企业标准 外观:如图
公司地址	重庆市沙坪坝区小正街369号
联系电话	86-02365301371 13908360998

## 产品详情

型号	MH-205	化学成份	企业标准
外观	如图		

### 一、用途：

广泛添加于化肥、石化、冶金、纺织、电力、交通、医药、机械等行业的循环冷却水系统，抑制铜及铜合金换热设备免受腐蚀，也常用于防止海水对铜的腐蚀，还可以用作防锈液、防冻液、清洗液中的缓蚀剂

### 二、性能

本品为循环水处理助剂，是有色金属的高效缓蚀剂，对黑色金属也有很好的缓蚀作用，它在循环水中可以离解成负离子，与铜基体形成一种不溶性的极稳定的络合物，强力吸附于金属基体表面，厚为50埃左右的保护膜。pH值在5~10范围内都有良好的缓蚀作用，抗酸碱氧化还原能力强，操作使用方便，安全不污染环境。

### 三、规格及执行标准：（q/mh-205-2005）

项目	指标

外观	无色或微黄色液体
密度 ( 20 ) , g/cm <sup>3</sup>	0.90
ph值	5.0

#### 四、使用方法

mh-205剂的日常使用量为1~10ppm，可以用清水稀释5~10倍滴加或直接用计量泵连续均匀投加入循环水系统泵的吸水口。

#### 五、包装

本品用25kg塑料桶包装或按用户要求包装。

#### 六、贮存

贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月。