

TL-I聚结式真空聚结分离滤油机 技术参数

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | TL-I聚结式真空聚结分离滤油机 技术参数 |
| 公司名称 | 重庆美恒机电有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市沙坪坝区小正街369号 |
| 联系电话 | 86-02365301371 13908360998 |

产品详情

广泛应用于电厂、造纸、化工、冶金等行业，特别适合于透平油、液压油及需脱除大量水分和实现精密过滤杂质的其它低粘度润滑油。能够在线处理汽轮机的润滑系统用油，及时降低油品的劣化程度，保障设备的正常运转。1、脱除水分、破乳化能力强，既容易分离出油中大量水分，也便于脱除油中的微量水分，由于采用特制破乳化装置（分水器），能使浑浊乳化的油变得清澈透明。2、滤除杂质能力强，大面积深层次地精密滤材可除去油中的细微颗粒，可代替油系统清洗装置使用，使污染严重的油系统也能恢复到《运行汽轮机油污染度控制标准》之内。3、自动化程度高，安全可靠。本机采用红外线液位自动控制系统，实现了人机脱离使操作更简单、可靠。单位 tl-i-10 tl-i-20 tl-i-30 tl-i-50 tl-i-100 tl-i-150 tl-i-200 l/h 600 3000 6000 9000 12000 运行温度 40~60（汽轮机油不超过55）总功率 71 进出口通径 400 750 1260 1350 13580 750 959 1350 1650 tl-i滤油机处理效果保证值 性能项目 保证指标 颗粒物 6级（nas1638）水分 80ppm 破乳化值 15min（gb/f 7305）点击数：140 录入时间：2009-04-27 【