

铁质切换风筒,风筒分风器太原板材厚度

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 铁质切换风筒,风筒分风器太原板材厚度 |
| 公司名称 | 山东荣启智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区 |
| 联系电话 | 15908099296 15908099296 |

产品详情

分风器适用于矿用用轴流局部通风机双机并联，主备风机联合结构。一般煤矿上局部通风机配套使用的分风器有布质分风器，与铁质分风器。布质分风器当风量过大时容易破损，鼓开。而铁质分风器，寿命长，本公司生产的分风器密闭性能好，漏风率为零。双风机风筒自动切换装置（机械式）本装置适用于矿用用轴流局部通风机双机并联，主备风机联合结构。产品特点：

- 1、本装置上的两风道口分别与主、备用矿用局部通风口机对接，当主、备通风机供风机变更后，本装置自动完成气流通道的转换。
- 2、本装置耐风压强、可承受压力1180Pa以上，解决了布制本装置耐压不高、经常的现象。
- 3、该系列产品的规格可各种型号、规格的轴流式局部通风机双风机主、备并联使用，气流通道的转换要求。
- 4、本装置内风门密闭性能良好，漏风率为零。
- 5、本装置转换性能良好，风门机构运转灵活，当一台风机工作时，连接风道内风门打开，备用风机所连接风道内风门自动关闭。
- 6、阻力系数为 2.5%，对风机性能参数影响微小。
- 7、本装置架两台轴流风机按放架和本装置两连接风道配用，把风机按风机架上安全可靠，不用吊挂风机，使用方便。
- 8、简单，便于更换备件。
- 9、安装为水平吊挂或立式吊挂。

分风器适用于fbd矿用用轴流局部通风机双机并联，主备风机联合结构。一般煤矿上局部通风机配套使用的分风器有布质分风器，与铁质分风器。布质分风器当风量过大时容易破损，鼓开。而铁质分风器，

寿命长，本公司生产的分风器密闭性能好，漏风率为零。