

HC-09B覆铜板测厚分选仪，铜箔测厚仪，中国大陆总经销

产品名称	HC-09B覆铜板测厚分选仪，铜箔测厚仪，中国大陆总经销
公司名称	昆山市玉山镇都宝仪器设备商行
价格	1.00/台
规格参数	类型:涂层测厚仪 品牌:台湾台TOCS 型号:HC-09B
公司地址	玉山镇城北倚和园11号楼103室
联系电话	86-051257173550 13912682198

产品详情

类型	涂层测厚仪	品牌	台湾台TOCS
型号	HC-09B	测量范围	17.5 (mm)
显示方式	指示灯	电源电压	9 (V)

声明：thc-09b型覆铜板分级测试仪系有中国大陆昆山都宝仪器总经销，并负责维修及售后服务，非我单位销售之产品，一概不提供其维修等服务。望广大客户选择供货渠道

您作为专业线路板厂采购人员欲购买覆铜板，对铜箔厚度产生疑问时，当您作为材料检验或车间生产质检人员，对基板的铜箔把握不准时，您可能会有深刻体会，要是有一台可以装在口袋里随时可以对覆铜板进行复检的“覆铜板分级测试仪”就好了。本覆铜板分级测试仪就可满足您以上的愿望，其中09b型是我公司2009年最新推出的产品,最高测到5oz，目前市场同类机器都测到这个范围,填补市场空白。用途：用于检测pcb覆铜箔板、pcb基板、ccl、fpc软板基材的铜箔厚度。测量范围覆盖1/3oz---5oz.为pcb行业铜箔测量范围最广之仪器产品。特点：台湾开发研制，测试精准，产品经各种严格测试，经久耐用。外观美观大方，小巧易于携带。

技术参数：1、led直接显示铜箔厚度：公制：12 μ 、17 μ 、35 μ 、53 μ 、70 μ 88 μ 、105 μ 、140 μ 、175 μ 英制：1/3oz、1/2oz、1 oz、1.5oz、2 oz、2.5oz、3 oz、4oz、5oz2、电源：9v层叠电池3、整机体积: 120mm × 60mm × 22mm4、整机重量:200克三、使用方法

- 1、首先按下面板上方的电源开关power按键，电源battery指示灯亮。
- 2、将4探针（2个带弹性探针和2个固定探针）对准铜箔表面，轻轻的水平按下，使其和铜箔板接触可靠。
- 3、此时仪器面板上有一只led亮，其指示对应的厚度即为该铜箔厚度。

4、测试完毕，仪器约20秒后自动关机以免浪费电池。

四、使用注意

1、在测量前，请先将覆铜板铜箔表面的油污用净布擦干净，以保证测量无误。

2、由于测量的边缘效应，特别是在测量板材尺寸小于15cmx15cm时，请尽量将测试探针放在被测铜箔板中间位置以保证测量的准确性。

3、本仪器随机附送了一块标准厚度的铜箔板，出厂前经过精密校正，请定期用该标准板校正机器，如发现测试数据错误或不稳定请联系我们售后服务人员，给您解决（注意：因该标准板面积较小，请校正时尽量放在中间位置测量！靠近边缘测出的数据不作数！）。

4、如发现电源指示灯变暗，即表示仪器需更换电池。

5、长期不用时，请将电池取出。

6、如仪器出现非正常故障，请勿自行修理，请直接寄往我公司技术服务部，给您解决。

7、该仪器实行一年保修，终身维修。