

耐火涂料 油性/水性防火涂料制造生产商

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 耐火涂料 油性/水性防火涂料制造生产商 |
| 公司名称 | 廊坊骏企防火材料有限公司 |
| 价格 | 1.50/千克 |
| 规格参数 | 品牌:廊坊骏企 颜色:白/灰色(可定制) 耐火时间:1.5小时 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇大广安村 |
| 联系电话 | 18333662119 |

产品详情

廊坊骏企防火材料有限公司，生产销售防火材料:防火涂料 防火包 无机防火隔板 玻镁防火板 无机防火堵料 有机防火堵料 防火密封胶 防火水泥板 防火涂层板 等各种防火材料

主要用于钢结构厂房，库房，车间，高层钢结构建筑大厦，商场，体育场馆，大型卖场，活动中心，加油站，化工设施，石化设施防火，防火提，防火墙，隧道，电缆，装饰材料中的木结构，木龙骨，纸制品，可燃材料的防火保护。

1、超薄型钢结构防火涂料施工环境温度为0 -50 ，相对湿度 85%，多次施工须视涂层的干燥情况分次进行（施工过程中切忌雨淋和暴晒）；涂层厚度根据防火规范而定。

2、使用前被涂底材要清除油污、尘土以及检测底材表面防锈漆与防火涂料的相溶性。

3、施工方法采用刷、喷、滚涂均可，使用前须充分搅拌均匀，大面积施工须有的施工队伍。详情见施工作业指导书。

- 4、超薄型钢结构防火涂料开封后的防火涂料请一次用完；未用完的涂料，要重新封严。
- 5、请选择使用BF-2防火涂料专用保护面漆，参考理论用量 $0.18-0.36\text{Kg}/\text{m}^2$ 。
- 6、超薄型钢结构防火涂料所有溶剂为易燃物，施工时要注意通风，严禁火种。