

# 焊接使用TO400A-JS双工位发电电焊机

产品名称	焊接使用TO400A-JS双工位发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 规格:发电电焊机 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

焊接使用TO400A-JS双工位发电电焊机日常维护

- 1、检查焊机输出接线规范、牢固，并且出线方向向下接近垂直，与水平夹角必须大于70°。
- 2、检查电缆连接处的螺钉紧固，螺丝规格为六角螺栓M10×30，平垫、弹垫齐全，无生锈氧化等不良现象。
- 3、检查接线处电缆裸露长度小于10mm。
- 4、检查焊机机壳接地牢靠。
- 5、检查焊机电源、母材接地良好、规范。
- 6、检查电缆连接处要可靠绝缘，用胶带包扎好。
- 7、电源线、焊接电缆与电焊机的接线处屏护罩是否完好。

型 号: TO400A-JS

电焊机参数：

额定电流：400A

1 工位：0-200A

2 工位：0-200A

额定电压：26-30V

1工位焊条：0-4.0mm

2工位焊条：0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机参数：

额定功率：16KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

保护装置：有

长 宽 高：2200\*1000\*1500（mm）

净 重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm

焊接使用TO400A-JS双工位发电电焊机特点：

- （1）TO发电焊机的电效率可达59%
- （2）在线率可达8300小时/年
- （3）使用寿命长机组个大修期可达50000～60000小时。
- （4）更换机油周期更长（900小时）

原装总成与大泽电机配套双焊把同时工作直接焊接大小型焊条！