

NDJ-5S数字式粘度计原NDJ-1型粘度计升级替代品苏州吴江昆山

产品名称	NDJ-5S数字式粘度计原NDJ-1型粘度计升级替代品苏州吴江昆山
公司名称	昆山市玉山镇都宝仪器设备商行
价格	1.00/台
规格参数	品牌:都宝仪器 型号:NDJ-5SNDJ-1 类型:数字粘度计
公司地址	玉山镇城北倚和园11号楼103室
联系电话	86-051257173550 13912682198

产品详情

品牌	都宝仪器	型号	NDJ-5S NDJ-1
类型	数字粘度计	测量范围	10—10万 (mPa • s/cP), (MPa . s)

ndj-5s数字式粘度计

原机械式ndj-1型粘度计升级替代品。

技术指标：

粘度测量范围：10—10万 (mpa • s/cp),选配0号转子,测量下限可到1mpa.s/cp。速度：6转/分,12转/分,30转/分,60转/分(无齿轮带动)。标配转子数量：4根(1#-4#)。测量精度：± 1.0%(满量程)。重现性：0.5%(满量程)。输入电压：110v/220v。输入频率：50hz/60hz。

可选配件：

超低粘度适配器(0号转子),微型打印机,专用粘度恒温水槽,rtd温度探头,标准油。

技术优点：

应用本公司的发明专利，克服了国产仪器一转只能采样一次的弊端，实现单转多次采样的技术。高细分驱动步进电机旋转,转速准确、平稳，交流电压频率变化不影响测量粘度准确性。针对触变性非牛顿液体，仪器的定时功能能保证获得良好的一致性数据。步进电机直接传动，无噪声、变速方便、转速显示一目了然，可靠性好，无抖动现象。lcd液晶带蓝色背光功能，直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子在当前转速下可测的最大粘度值。粘度值显示连续变化。超出测量范围有报警声提示。计算机

全量程线性校正，测量精度为满量程的 $\pm 1.0\%$ 。开关电源适配器，宽电源输入,抗干扰性好。可选rtd温度探头,实时监控样品温度。选配rs232接口,通过微型打印机实时打印样品测量数据,节省人工。