

# 安徽厂家一手货源液压油32号46号68号抗磨液压油

产品名称	安徽厂家一手货源液压油32号46号68号抗磨液压油
公司名称	安徽锦山润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锦山 型号:L-HM 产地:安徽
公司地址	安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区（全椒县御名机电有限公司厂房）
联系电话	0550-2307255 18355053939

## 产品详情

锦山液压油是以精制的基础油和添加剂，采用\*\*技术水平的生产工艺调合而成，可广泛用于工业、航运和移动式机械设备的中、低压液压系统的润滑。锦山L-HM抗磨液压油按照40 运动黏度分为32、46、68、100、150等牌号。

产品特点：

- 1.良好的防锈性，以防金属表面锈蚀。
- 2.良好的抗乳化性，能与混入油中的水分迅速分离，以免形成乳化液，引起液压系统的金属材质锈蚀和降低使用性能。
- 3.合适的粘度和良好的粘温性能，以保证液压元件在工作压力和工作温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封。
- 4.良好的极压抗磨性，以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高速苛刻条件下得到正常的润滑，减少磨损。
- 5.优良的氧化安定性、水解安定性和热稳定性，以抵抗空气、水分和高温、高压等因素的影响或作用，使其不易老化变质，延长使用寿命。
- 6.良好的抗泡性和空气释放值，以保证在运转中受到机械剧烈搅拌的条件下产生的泡沫能迅速消失；并能将混入油中的空气在较短时间内释放出来，以实现准确、灵敏、平稳地传递静压。

粘度级别：32、46、68、100.

产品参数：

项目质量指标

粘度等级 32 46 68 100

运动粘度 (40 ) /mm<sup>2</sup>/s 28.8~35.2 41.4~50.6 61.2~74.8 90~100

粘度指数不小于 95 95 95 95

闪点 (开口) / 不低于 215 220 235 240

倾点/ 不高于 -15 -16 -17 -17

铜片腐蚀 (100 ,3小时) /级不大于 1

腐蚀试验 (蒸馏水) 无锈

泡沫性 (泡沫倾向/泡沫稳定性) /ml/ml( )/ml/ml 不大于 150 /10

氧化安定性 (酸值2.0mg KOH/g) /h 不小于 1000

叶片泵试验 (100小时, 总失重) /mg 不大于 100

承受能力试验 (A/8 , 3/90) 失效级不小于 10

抗乳化性 (40-37-3ml) min 不大于 30 (54 ) 30 (54 ) 30 (82 )

注意事项：

不同厂家同级别油品不可以混用，具体应用事宜须与锦山润滑油工程师联系。

储存期限不得超过一年，常温下密封保存。若储存条件发生变化，须经锦山润滑油人员检验，合格后方能使用。

只是提供锦山润滑油技术参考数据，每批次油品具体理化参数，以锦山润滑油提供的实际数据及用户检测数据为准。

如果您对本公司锦山L-HM46抗磨液压油感兴趣，可以直接拨打统一服务咨询：。或通过其他方式，直接联系我们~

安徽锦山润滑油有限公司属于研发生产型企业，冠以“锦山”标识的所有产品均由公司工程师监制