

# 地下管廊抗震支架 萍乡抗震支架 江西安特预埋件厂家

产品名称	地下管廊抗震支架 萍乡抗震支架 江西安特预埋件厂家
公司名称	江西省安特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田产业基地2-5号
联系电话	13970957188

## 产品详情

抗震支架设计步骤：

步骤一：确定抗震支吊架的位置和取向。

步骤二：确定设计荷载要求。

步骤三：选择正确的抗震支吊架形状、尺寸以及最大长度。基于抗震支吊架与结构的连接布置、架杆与垂直方向的夹角、以及计算出的设计荷载，选择抗震支吊架的类型、尺寸以及最大长度。

步骤四：根据步骤二的设计荷载和架杆与垂直方向的夹角，选择适当的紧固件类型和规格将抗震支吊架固定在建筑物结构上。

成品抗震支架的技术特点有哪些呢？

- 1、确保施工质量：完成的支撑柱，梁和附件是镀锌型材，抗震支架配件管廊支架，通过成型螺栓连接而无需焊接，从而提高了支撑的完整性和抗腐蚀性能。
- 2、促进绿色环保：成品支撑和提升框架为组合式，可以很容易地拆卸和更换，无需电焊和明火，电气抗震支架，不会影响环境，可以使用拆下的部件和槽钢第二次。
- 3、提高工作效率：根据现场实际情况，成品抗震支架均匀切割，采用螺栓连接，安装快捷，地下管廊抗震支架，减少了现场研磨，钻孔，喷涂，焊接等工序，生产和安装效率是传统方法的6倍。
- 4、降低施工安全：成品抗震支架可将管道的自重和外部负荷传递到建筑物的主体结构，有效控制管道位移，保证管道运行过程的安全。传统的焊接方法，拆卸和装配均采用气焊切割，存在很大的安全隐患。

5、降低施工成本：后期维护，成品出厂时镀锌完成，镀锌层厚而均匀，可在室内环境中使用30年，传统上，防腐涂层很薄，涂层通常在现场完成，因此难以保证质量，萍乡抗震支架，通常，在正常使用3至5年后需要二次处理并且后期的重复维护成本高。

管道抗震支吊架施工的流程有哪些呢？

- 1、所有螺栓和螺母需要用平垫圈和弹簧垫圈连接，以确保管道牢固固定。
- 2、据管道的数量、方位、标高和方位，预留管道的运行维护空间，确定感应支架的方式、尺寸和距离。
- 3、根据管道排的方向和弹性线的范围，确定支架的装置方向和支架之间的距离，根据管道感应布置的水平，确定各功能管道的施工顺序，先上后下，先内后外。
- 4、在制造管道抗震支吊架时，需要考虑各种管道的真实外径和绝缘所需的绝缘层厚度，以确定夹具的方式和尺寸，如有必要，压力管道还需要进行管道应力检查，以选择各种外形的规格。

地下管廊抗震支架-萍乡抗震支架-江西安特预埋件厂家(查看)由江西省安特机械有限公司提供。江西省安特机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西 上饶 的管道辅助材料等行业积累了大批忠诚的客户。江西安特带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！