

南沙GE945A-116

产品名称	南沙GE945A-116
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PC:原料商 945A-1:高冲击 南沙GE:高强度
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

南沙GE945A-116(阻燃无卤5VA)

LEXAN Homopolymer 945A - Americas 物性表

由 SABIC 提供

产品说明：

LEXAN
945A聚碳酸酯（PC）树脂是一种非填充，可注塑成型的牌号。这种非氯化，非溴化阻燃PC具有UL-94 V0等级，有透明和有色颜色可供选择。LEXAN 945A树脂是一种通用型

供应美国SABIC增强级PC材料3412ECR 玻璃纤维增强20%、无卤阻燃UL94 V-0/1.5mm3412HF

玻璃纤维增强20%、高流动性、阻燃UL94 V-0/3.0mm3412R 玻璃纤维增强20%、阻燃UL94

V-0/1.5mm3413HF 玻璃纤维增强30%、高流动性、阻燃UL94 V-0/3.0mm3413R

3玻璃纤维增强30%、阻燃UL94 V-0/1.5mm3414R 玻璃纤维增强40%、阻燃UL94 V-0/1.5mm500R

玻璃纤维增强10%、阻燃UL94 V-0/1.52mm、良好抗撞击性503R 玻璃纤维增强10%、阻燃UL94

V-0/1.52mm、抗紫外线稳定505R 玻璃纤维增强10%、无卤阻燃UL94 V-0/1.5mmBFL2010 无卤阻燃UL94

V-0/1.50mm 玻璃纤维增强10%BFL2015 无卤阻燃UL94 V-0/1.50mm 玻璃纤维增强15%无卤阻燃PC SABIC

945A基础创新塑料PC 940 中粘度 半透明无卤防火阻燃基础创新塑料PC 945 中粘度

半透明无卤防火阻燃基础创新塑料PC 953 高粘度 半透明无卤防火阻燃基础创新塑料PC

500R,500R-131,500R-739 玻纤增强10% 无卤防火阻燃基础创新塑料PC 503R,503R-131,503R-739 玻纤增强10%

无卤防火阻燃 抗紫外线基础创新塑料PC EXL9330 超韧耐寒 无卤防火V0基础创新塑料PC EXL9112T

超韧耐寒 无卤阻燃

总体
材料状态

已商用：当前有效
UL 黄卡 1

E121562-587071 E121562-100305095
搜索 UL 黄卡

SABIC
供货地区

北美洲 ;拉丁美洲
添加剂

阻燃性
特性

Chlorine Free ;通用 ;无溴 ;阻燃性
用途

Lighting Applications ;电气/电子应用领域 ;电器用具 ;电子显示器 ;建筑
外观

可用颜色 ;清晰/透明
加工方法

注射成型
多点数据

Coefficient of Thermal Expansion vs. Temperature (ASTM E831) Flexural DMA (ASTM D4065) Pressure-Volume-Temperature
Also Available In

Asia Pacific Europe