

# 力源蓄电池6-FM-200 12V200AH电压稳定

产品名称	力源蓄电池6-FM-200 12V200AH电压稳定
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:力源蓄电池 型号:6-FM-200 规格:12V200AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

## 产品详情

### 力源蓄电池6-FM-200 12V200AH电压稳定

力源（天津）（WINETERSWEET）蓄电池有限公司是北方一家生产铅酸蓄电池的厂家，是集科研、生产、流通为一体的合资企业，产品主要用于电力、通信、金融、证券、交通、采矿、计算机网络和军事等国家经济要害领域。

产品特性：

#### 1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

#### 2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

产品优点：

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

为了提高系统可靠度,现在的机房多采用N+X并联冗余或者双母线的不间断电源(UPS)配置方案。以往的方案中不间断电源(UPS)主机的数量多了,而电池的数量也往往跟着成比例的增加,从而使花于电池的金钱、空间、承重、维护等各方面的投资加大,有时甚至是不间断电源(UPS)主机的几倍。那么有没有一种方案在系统后备时间不受或者少受影响的情况下少配电池呢?有没有一种方案在不间断电源(UPS)主机冗余的情况下而不要求电池组一定跟着冗余呢?有,共享电池组就是一个很好的解决方案。

UPS电源配套储能设备的形式已经丰富很多了,主流UPS电源生产厂家现如今均可兼容免维护铅酸蓄电池和锂电池等。作为直流电源系统的核心组成部分,电池系统起作储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是UPS电源发挥正常工作的后一道电力系统防线。当前,UPS电源蓄电池在线监测逐渐被人们所重视,在电力、通信等行业应用越来越广泛;但是,UPS电源蓄电池在线监测及状态评估所采用的关键技术“内阻交流放电法”并不被人们所了解,还在模糊认识中,由于“免维护”这一词的误导,使得用户放松了UPS电源蓄电池的日常维护和管理,造成了UPS电源蓄电池的早期容量降低和损坏,由于UPS电源蓄电池容量不足或者失效造成的变电所和发电厂的事故已屡见不鲜。因此,正确使用和维护UPS电源蓄电池,提高其使用寿命,具有十分重要的意义。