

PZ73H-10C手动刀形闸阀

产品名称	PZ73H-10C手动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:PZ73Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y、X-10C、PZ73H-10C手动刀形闸阀，对夹式刀闸阀，耐磨刀形闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ73H-10C手动刀形闸阀特点：1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物；2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长；3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

PZ73H-10C手动刀形闸阀性能：采用对夹连接采用刀型闸板结构，也叫做刀型闸阀。安装距离短、重量轻适合长纤维、颗粒性介质。这种耐磨刀闸阀广泛应用于各种工业领域，特别是采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆，净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水，造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物，电站除灰--用于灰渣浆

液等管道系统。

PZ73H-10C手动刀形闸阀制造标准：设计规范：GB/12234 DIN3356法兰连接：ANSI B16.5
GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598

PZ73H-10C手动刀形闸阀性能规范：

基本型号		PZ73H	PZ73Y
工作压力 (MPa)		1.6~2.5	Class150
口径(mm)		DN50-DN2000	2 -80
适用介质		水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质	
可选材料	阀体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	闸板		
	阀杆		
	密封面	不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE	
	填料	柔性石墨 PTFE	

PZ73H-10C手动刀形闸阀主要外形及连接尺寸：

DN	L	D	D1	D2	H	N-M
50	43	160	125	100	285	4-M16
65	46	145	120	298	10	
80	195	135	315	220	12	
100	52	215	155	365	8-M16	14
125	56	245	210	185	400	230
150	280	240	475	8-M20	29	
200	60	335	295	265	540	360

250	68	390	350	320	630	12-M20
300	78	440	368	780		
350	500	460	428	885	16-M20	119
400	102	565	515	482	990	16-M22
450	114	615	532	1100	20-M22	530