

A级EPS硅质聚苯板厂商供应

产品名称	A级EPS硅质聚苯板厂商供应
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

A级EPS硅质聚苯板厂商供应

硅质聚苯板是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

硅质保温板价格

- 1、不燃烧：特种无机胶凝材料，防火等级A1级；
- 2、耐高温：使用温度可以达到1500，熔点可以到2500以上；
- 3、不变形：高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不粉化脱落，大火无蔓延；
- 4、稳定性好：过火后物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用；
- 5、保温、节能：导热系数小，0.067 W/(m·k)以下；
- 6、质量轻：可控制在200 Kg/M3以下；
- 7、高强度：抗压强度高达0.40MPa以上，抗拉强度高达0.10MPa以上；
- 8、安全环保无毒害：产品不含有重金属、甲醛、石棉、放射

(1) 表面密度[160kg/m³]

(2) 抗压强度[0.2-----0.25MPa]

(3) 抗拉强度[0.25-----0.3MPa]

(4) 导热系数[0.05-----0.06w/m²k]

(5) 稳定性[1.3%]

(6) 吸水性[1.5%]

A级EPS硅质聚苯板厂商供应

1、防火性 运用了高分子防火隔离分仓颗粒技术，遇火焰形成断热阻隔连续蜂窝状结构，阻隔火焰穿透，达到“准不燃”的防火效果。

2、保温隔热性 导热系数0.035-0.041W/(m · k)

3、抗拉压强度 具有良好抗压强度、抗冲击及稳定性，其抗压强度达到150-500KPa

4、抗水性 抗水、防潮、耐冻融、防渗透。

5、质地轻 自重轻，减轻了建筑荷载，提高粘贴安全性。

6、环保 取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变。 A E P S 硅质改性保温板应用范围：

保温一体化创能板系统 外墙外保温薄抹灰系统 外墙外保温贴面砖系统。

热固性板防火性

运用了高分子防火隔离分仓颗粒技术，遇火焰形成断热阻隔连续蜂窝状结构，阻隔火焰穿透，达到“准不燃”的防火效果。

热固性硅质聚苯板保温隔热性

导热系数0.035-0.041W/(m·k)

抗拉压强度

具有良好抗压强度、抗冲击及稳定性，其抗压强度达到150-500KPa

热固性聚苯板抗水性

抗水、防潮、耐冻融、防渗透。

质地轻

自重轻，减轻了建筑荷载，提高粘贴安全性。

热固性硅质板环保

取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变。

A级EPS硅质聚苯板厂商供应