

汇投钢化厂 超白玻璃定做 宜春超白玻璃

产品名称	汇投钢化厂 超白玻璃定做 宜春超白玻璃
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

产品详情

隔音窗玻璃用真空玻璃效果较好

玻璃的分类比较多，隔音、隔热效果差的，是普通的单层玻璃——现在已经很少有人用了。其次是双层中空玻璃，是两层玻璃并行放置，两个玻璃之间有一段间距。比它稍好一点的是双层夹胶玻璃——是在两层玻璃之间加入胶，主要作用是减震、隔热，对隔音效果略有提升，但是不明显。

隔音效果更好的是真空玻璃——是在中空玻璃的基础上，把两块玻璃之间做成真空。声音在真空中的传播速度为零，所以这种玻璃的隔音效果自然更好。比它稍好一点的是多层夹胶中空玻璃，虽然没有了真空做保障，但是增加了玻璃层数，隔热、防震效果是有明显提升的，隔音效果两者相差不大。

再一次的飞跃提升是多层夹胶真空玻璃，多层、夹胶、真空，除了明显的隔热、防震型提升以外，最大的改变是真空玻璃需要支撑桥。支撑桥多是金属材质，金属对声音的传导是很快的。而夹胶的存在，替代了金属支撑桥，加上多几层玻璃，导致这种玻璃的隔音效果大大提升。

钢化玻璃自爆原因及处理办法

自爆及其分类

钢化玻璃自爆能够表述为钢化玻璃在无外部直接效果的情况下而主动发作破碎的现象。在钢化加工、储存、运送、装置、运用等进程中均可发作钢化玻璃自爆。自爆按原因不同可分为两种：一:是由玻璃中可见缺点引起的自爆，例如砂粒、气泡、夹杂物、缺口、划伤、爆边等;二:是由玻璃中硫化镍(NiS)杂质胀大引起的自爆。这是两种不同类型的自爆，应清晰分类，区别对待，选用不同办法来应对和处理。前者一般目视可见，检测相对简单，故出产中可控。后者则首要由玻璃中细小的硫化镍颗粒体积胀大引发，无法目测查验，故不可控。

在实践运作和处理上，超白玻璃厂，前者一般能够在装置前除掉，超白玻璃定制，后者因无法查验而持续存在，成为运用中的钢化玻璃自爆的首要要素。硫化镍类自爆后替换难度大，处理费用高，一起会随

同较大的质量投诉及经济损失，构成业主的不满乃至更为严重的其他成果。所以，硫化镍引发的自爆是我们评论的要点。

真空玻璃与中空玻璃的区别是什么

- 1.真空玻璃比中空玻璃薄很多，可节省安装空间和窗框材料。同时，由于保温性能好，超白玻璃定做，其防结露结雾性能也更好。
- 2.真空玻璃的抗风压强度约为同样玻璃制成的中空玻璃的两倍，但钢化真空玻璃抗冲击效果好，这一优势可根据钢化真空玻璃特性来了解。
- 3.由于真空玻璃生产工艺较中空玻璃更复杂，原材料更贵，所以真空玻璃的价格更高一些。

真空玻璃的保温隔热性能是基于真空保温瓶原理。兰迪 V 玻产品的隔热效果超过 1 米厚的砖墙，是普通中空玻璃的 4~6 倍，U 值（也叫传热系数或 K 值）低至 0.4 W/m²K（欧洲 IFT 实验室报告）。

真空玻璃的隔声降噪性能基于声音在真空条件下不传播。兰迪 V 玻计权隔声量达到 39 分贝，一般中空玻璃的计权隔声量为 28 分贝左右。

使用兰迪 V 玻，即使在机场、高架桥或主干道旁，室内也如图书馆一样安静。

说明：计权隔声量越高，隔声效果越好。如室外噪音是 75 分贝，使用兰迪 V 玻后，室内的声音为 36 分贝（75-39=36），图书馆内一般为 40 分贝以下。

钢化真空玻璃V玻预期寿命可达25年以上拥有高真空内腔，使气体传热可以忽略，同时采用Low-E玻璃，宜春超白玻璃，大幅抑制辐射传热，保证V玻的传热系数（U值）低至0.4W/(m²·K)。同时，V玻保温隔热性能是中空玻璃的2-4倍，是单片玻璃的6-10倍，独立使用即可达到国际被动房对门窗传热系数的要求。

汇投钢化厂(图)-超白玻璃定做-宜春超白玻璃由南昌市汇投实业有限公司提供。汇投钢化厂(图)-超白玻璃定做-宜春超白玻璃是南昌市汇投实业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。