

牛棚牛舍用智能恒温用电热风机热风炉特点

产品名称	牛棚牛舍用智能恒温用电热风机热风炉特点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

暖风机安装使用注意事项：

- 1、暖风机是热介质的管道系统，因此应在阀门上安装的回水支管加热器，管道系统应提供和卸料装置。
- 2、管道系统清洁，可以和加热器连接，每个暖风机应有一个排水阀。
- 3、使用热水器热水温度应保持在80 -90 ，不得低于75 时，水的循环，必须使排气管流速在0.2米/秒或以上。
- 4、暖风机散热表面及其它空气流道必须保持清洁。牛棚牛舍用智能恒温用电热风机热风炉特点
- 5、暖风机和管道结合牢固，应保持各部分的密封性，每个调节装置的灵活性。
- 6、暖空气机使用2-3年后，应用化学方法清除水垢排管。为减少水垢，热水型暖风机所使用的水应进行软化处理，暖风机的用水必须经过软化处理。停止供热季节，应使管路系统充满水，以减少腐蚀。牛棚牛舍用智能恒温用电热风机热风炉特点

电热风机的优点：

- 1 配有电机保护控制器；
- 2 燃配有过热，熄火保护装置；
- 3 可根据需要调节液化气进气量；
- 4 移动方便，用途广泛，非常经济；
- 5 良好的通风隔热设计，长时间使用外壳不会过热。

暖风机可任意安装所需通风加热的区域，不受其环境温度的影响，并能迅速提高室内温度，使用极为方便。二、结构及特点 该暖风机是由轴流风机（铝合金叶轮、电机、网罩为一体）、电加热器、百叶窗、外壳体组成。外壳体内外进行全面的防腐处理，并表面喷塑；金属外壳防火性能高。风机采用国内先进的低耗能、耐高温、低噪音、油浸电机；电加热器采用PTC材料，该加热元件特点是：升温快、耗电低、寿命长、热效率高、安全可靠节能环保。

简介

出风口的K型热电偶随时将出风温度反馈到温控仪表，仪表根据设定的温度监测着工作的实际温度，将有关信息传递回固态继电器进而控制发热器是否工作。同时，通风机可利用风量调节器(变频器、风门)调节吹送空气的风量大小，由此，实现工作温度、风量的调控。另外，工业热风机还对通风机进风口、电机设置了超温保护回路及对总电路设置了急刹挚开关，更进一步完善对设备的保护。牛棚牛舍用智能恒温用电热风机热风炉特点