

615型橡胶止水带

产品名称	615型橡胶止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	28.00/米
规格参数	用途:伸缩缝 产地:衡水 拉伸强度:10Mpa
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1(注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

615型橡胶止水带如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行有效、经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防水质量更加安全可靠耐久。本产品操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确***位。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低，3与橡胶止水带配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素。中埋式橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。中埋式橡胶止水带施工方法，将中埋式橡胶止水带后浇带两侧及底板混凝土剔凿至坚硬、密实处，用气泵及水将污泥、杂物清洗干净。使用钢丝刷、手持砂轮机对后浇带原有钢筋进行除锈。

橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位。背贴式橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，外贴式橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时。

中埋式橡胶止水带施工中注意不得造成钢筋变形或截面变小。将要粘贴中埋式橡胶止水带的结构层基层清理干净，保持干燥。同时对凹凸不平部位修补或打磨，每侧宽度范围不少于300mm。将中埋式橡胶止水带与混凝土粘贴部位搓毛，在橡胶止水带搓毛部位涂刷橡胶止水带专用***胶，同时在需粘贴橡胶止水带混凝土处涂刷橡胶止水带专用***胶。涂刷完***胶的止水带和混凝土静置15min后，（注意防尘）开始粘贴，同时用橡胶锤轻轻锤击粘贴后的止水带，使气泡排出，紧密粘贴。中埋式橡胶止水带粘贴完成后，沿止水带间距300mm，钉入钢钉。使用22号镀锌铁丝间隔800mm将止水带与结构钢筋绑扎，钢筋与止水带间纵向间隔800mm设塑料保护层卡，以防止混凝土浇筑过程中止水带发生脱落或位移。

GB柔性填料；SR塑性填料，各种橡塑制品，4在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程。

尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法，如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场。止水带分类止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。根据产品选用材质的不同可分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带、塑料(PVC)止水带、止水带接头。影响止水效果。遇水膨胀止水条、橡胶止水带、止水钢板，三者理论上都能有效阻止外界水分通过施工缝浸透混凝土，从止水原理、施工工艺分析，三者还是有很大差别的，效果也不同。以某工程地下三层结构为例分析三者在不同部位使用的优劣。止水原理：止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密，堵塞空隙来止水的。施工工艺：止水条是方形长条状。连接时采用平行搭接方法，中间不能留断点。施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在混凝土浇筑完成时，压在墙砣浇筑的表面即可或预留凹槽二次镶嵌。优劣分析，施工简单，投入比较少、比较经济。但止水效果没有止水带、止水钢板好。施工过程中不可预见的问题较多，一是钢筋密不好放置。二是过长，吸潮膨胀，影响效果，尤其是雨季。轴套内设有转轴。然后将氯丁系列黏合剂与列克钠或7900按10坚信质量是企业的生命，信誉是企业的后盾。地下室施工用哪种止水带可注浆式橡胶止水带的特点钢边：选用镀锌钢边橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。支架外露部分应定期涂上红丹防锈漆。维持室内湿度适宜，不要使空中受潮。在浇注固定橡胶止水带时。

塑料类止水带具有良好的耐腐蚀和抗渗效果，但塑料本身与混凝土的粘结强度不高，缺点也较为明显，金属类止水带强度较高。但存在与混凝土咬合性差，成本较高，安装操作复杂等问题。塑料类止水带按材料类型可分为：橡胶类传统意义上的复合止水带主要包括金属与橡胶复合生产的钢板橡胶或钢边橡胶止水带。钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。