

超声波明渠流量计主要技术指标 手持式超声波流量计 超声波流量计报价

产品名称	超声波明渠流量计主要技术指标 手持式超声波流量计 超声波流量计报价
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100G 防爆类型:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

超声波明渠流量计主要技术指标

流量计显示数不稳，上下跳动：检查接地是否正常，如果接地已经断开重新接地，如果不是金属管道，需要加接地环。如果流量计安装在较高的位置，可能管道内有气泡存在，仪表前后需要加放气阀。测量的流量不准：测量的介质是否充满管道，信号连接是否正常，检查传感器系数，传感器零点是否按传感器标牌和出厂校验单设置。电磁流量计在没有流量通过时仍然显示数值：加大小信号切除数值，如果被测量介质带电，需要在电磁流量计前加金属接地环。空管报警是否打开，如果没有开，打开空管报警。周围有强磁场干扰，如果不能避免或远离干扰源。在电磁流量计外面安装一个铁仪表箱。

超声波明渠流量计主要功能：1、测量液位。2、测量明渠流量，适用于直角三角堰、矩形堰、梯形堰和巴歇尔堰槽。3、4-20MA远传电流输出，电阻负载能力为600Ω，用于流量计时，4-20MA按流量输出，用于液位计时按液位输出。4MA对应液位或流量的零值。20MA对应值可在“设置常数”菜单项中的“20MA电流值”菜单中设置。4、单刀双掷继电器，使用AC 250V/8A或DC 30V/5A继电器，状态可编程。将其中一个继电器用于瞬时流量的大小限制，另外一个继电器用于累计流量比例输出，即每个预先设定的累计流量，闭合一次。5、超大存储量，超声波明渠流量计大累计水量可达12位数字（包括2位小数），当累计满4290000000.00t时，自动清零，重新累计。瞬时流速的上限可以达到99999.99t/h