

力丰 双机联动 共板式 法兰机

产品名称	力丰 双机联动 共板式 法兰机
公司名称	武汉力丰通用机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力丰ACL 种类:冷弯机 型号:TDF-2-T12双机联动共板式法兰机
公司地址	武汉市东西湖区湖北现代五金城35栋28号(1)
联系电话	027-83265836 13986258285

产品详情

品牌	力丰ACL	种类	冷弯机
型号	TDF-2-T12双机联动共板式法兰机	别名	共板式法兰机
用途	通风管道制作	电动机功率	4 (kw)
外形尺寸	3200 × 900 × 1000 (mm)	重量	3 (t)

tdf-2-t12双机联动共板式法兰机

tdf-2-t12双机联动共板式法兰机是我公司工程技术人员通过多年的不断研究改进而具有国际水准的以生产共板式方形风管的专用设备。其中移动端导轨采用高精度、高刚性、高可靠度、高负载能力的滚珠导轨，使其移动非常容易、省力。在设备制作和选材时，成型轧辊均采用ccr15优质钢材，使用精密数控机床加工，精度高、成形尺寸精确，经久耐用。轧辊固定板均采用锻打材料，具有良好的刚性和强度，同时板料在成形过程中，下有皮带输出装置、板料支撑装置，上有板料压紧装置，使其板料在非常平稳的移动过程中完成工件成形。整机具有结构合理、生产效率高、操作方便、外形美观大方等诸多优点，面倍受国内外用户信赖和支持，以其物美价廉，制作的风管质量标准可靠、服务周到而名扬海内外。本机在风管法兰成型时，不但可以单独使用，也可配合大型风管生产线的使用，板料不但可以双边同时成型，也可单边成型，特适用于0.8~1.2mm的板料厚度的成型，工件的宽度可自动调节，调节范围为800~1600mm。最适应专业化生产。

tdf-2-t12加工的工件形状：(法兰宽度 b_1 =板宽-95)

设备主要由机架、减速机、传动部分、成形轧辊、宽度调节装置、压料装置及安全防护部分等组成，

设备由继电器控制正反转，可实现板料的前进和后退，方便生产。

主要参数

三相异步电动机：4kw 380v

1430转/min减速机型号：xwd7-59成形速度：8m/min外形尺寸：l×w×h=2800×2540×1200 mm重量：2500 kg

本产品质量稳定，性价比高，一年保修，终身维护。

详细情况请来电：027-83265836 13986258285 喻斌 13507189976 张翔

郑州分公司 郑州市长江路东头建筑用品批发市场b区519号 电话：0371-6692 6786 13073729686 赵欢

13253509786 朱金龙

阿里旺旺：lifengmachine qq:173790566 105100900

真诚期望与您合作!

更多详细资料请查看：<http://www.lifengmachine.cn><http://lfty.b2b.cn/>