

Q35Y-16 -20 -25带模剪液压联合冲剪机

产品名称	Q35Y-16 -20 -25带模剪液压联合冲剪机
公司名称	武汉力丰通用机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:力丰
公司地址	武汉市东西湖区湖北现代五金城35栋28号(1)
联系电话	027-83265836 13986258285

产品详情

类型	普通冲床	品牌	力丰
型号	Q35Y-16 -20 -25带模剪液压联合冲剪机	主电机功率	7.5 (kw)
重量	3100 (kg)	可加工尺寸	355 × 25 (mm)
滑块行程调节量	100 (mm)	原理	冷成型
剪切次数	6 ~ 30 (次/min)	动力类型	液压
控制形式	人工	作用对象材质	金属
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

主要技术参数：

项目	单位unit	q35y-25	q35y-20	qa35y-16
剪切gearing				
板料(宽 × 厚)flat bar(w*t)	mm	355 × 25.600 × 15	330 × 20.480 × 10	150 × 16.400 × 4
方钢square bar	mm	56 × 56	50 × 50	28 × 28
圆钢round bar	mm	56	50	30
工字钢(型号)joist(type)		20#	16#	10#
槽钢(型号)channel(type)		20#	16#	10#
等边角钢直剪90度	mm	180 × 180 × 14	160 × 160 × 14	120 × 120 × 12
cutting of angle steel at 90				
等边角钢斜剪45度	mm	80 × 80 × 10	80 × 80 × 10	
cutting of angle steel at 45				
冲孔(孔径 × 厚度)punching(d*t)	mm	35 × 25, 44 × 20	30 × 20, 38 × 15	26 × 16,

开槽(长×宽×厚)	mm	110×60×13	100×50×13	80×50×6
angle flange(l*w*h)				
冲孔压力 punching force	kn	1100	800	600
喉口深度 depth of throat	mm	400	355	240
最大行程长度 max.length stroke	mm	100	80	70
行程次数stroke times	次/分	6-30	9-36	9-27
电机功率 motor power	kw	7.5	5.5	4
净重 net weight	kg	3100	1800	1300
外形尺寸(长×宽×高)	mm	2240×850×1960	1835×810×1785	1490×690×1490
overall dimensions (l*w*h)				
包装箱尺寸(长×宽×高)	mm	2500×1060×2180	2100×1020×2000	1880×880×1770
packing department dimensions(l*w*h)				

1991年10月通过国家机电部（mmei）济南锻压机械质量检测中心检查验收，取得出口质量许可证。

注：1、工件材料抗拉强度 45kg/mm²、样本参数若有变更，不另行通知。

本产品质量稳定，性价比高，一年保修，终身维护。

详细情况请来电：027-83265836 13986258285 喻斌 13507189976 张翔

郑州分公司 郑州市长江路东头建筑用品批发市场b区519号 电话：0371-6692 6786 13073729686 赵欢
13253509786 朱金龙阿里旺旺：lifengmachine qq:173790566 105100900

真诚期望与您合作!

更多详细资料请查看：<http://www.lifengmachine.cn><http://lfty.b2b.cn/>