

QA35Y-30 带模剪 液压 联合 冲剪机

产品名称	QA35Y-30 带模剪 液压 联合 冲剪机
公司名称	武汉力丰通用机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:力丰 动力类型:液压
公司地址	武汉市东西湖区湖北现代五金城35栋28号(1)
联系电话	027-83265836 13986258285

产品详情

类型	普通冲床	品牌	力丰
动力类型	液压	型号	QA35Y-30 带模剪 液压 联合 冲剪机
主电机功率	11 (kw)	公称压力	1200 (kn)
喉口深度	450 (mm)	滑块行程	80 (mm)
控制形式	人工	布局形式	立式
适用范围	通用	适用行业	通用
行程次数	7~28	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	否

主要技术参数：

项目	单位	qa35y-30
剪切sgearing		
板料(宽×厚)flat bar(w*t)	mm	250×30,450×20, 450×8
方钢square bar	mm	80×80
圆钢round bar	mm	80
工字钢(型号)joist(type)		28#
槽钢(型号)channel(type)		28#
t字钢t-bar	mm	120×12
等边角钢直剪90度	mm	200×200×18
cutting of angle steel at 90		
等边角钢斜剪45度	mm	100×100×10

cutting of angle steel at 45		
冲孔(孔径×厚度)punching(d*t)	mm	30 × 30, 40 × 20
开槽(长×宽×厚)	mm	120 × 72 × 18
angle flange(l*w*h)		
冲孔压力punching force	kn	1200
喉口深度depth of throat	mm	450
最大行程长度max.length stroke	mm	80
行程次数stroke times	次/分	7-28
电机功率motor power	kw	11
净重net weight	kg	5800
外形尺寸(长×宽×高)	mm	2200 × 1020 × 2116
overall dimensions (l*w*h)		
包装箱尺寸(长×宽×高)	mm	2240 × 1400 × 2200
packing department dimensions(l*w*h)		

注：1、工件材料抗拉强度 45kg/mm²、样本参数若有变更，不另行通知。

本产品质量稳定，性价比高，一年保修，终身维护。

详细情况请来电：027-83265836 13986258285 喻斌 13507189976 张翔

郑州分公司 郑州市长江路东头建筑用品批发市场b区519号 电话：0371-6692 6786

13073729686 赵欢 13253509786 朱金龙阿里旺旺：lifengmachine qq:173790566 105100900

真诚期望与您合作!

更多详细资料请查看：<http://www.lifengmachine.cn><http://lfty.b2b.cn/>