

随州市矿用插入式电磁流量计 RS485接口矿用流量计

产品名称	随州市矿用插入式电磁流量计 RS485接口矿用流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

1、RS485接口矿用流量计底座安装，焊接的技术要求如下：安装底座管子的轴线与被测管道的轴线相互垂直。采用不锈钢焊条平焊。焊后保证法兰端面与管轴线平行，焊缝牢固，能承受 1.6Mpa 压力无渗漏现象。被测管道开孔尺寸与安装底座的通孔外径一致。2、RS485接口矿用流量计传感器安装，安装前传感器的检查：a 安装前用酒精棉球或清洁的细纱布轻轻地，仔细地擦除传感器测量头部两极表面的油脂、灰尘等脏污物质。

RS485接口矿用流量计但不得用坚硬的东西损伤电极表面和绝缘材料。b 安装前用万用电表检查传感器，符合以下技术指标：励磁线圈阻值检查：用万用电表测接线盒内“X、Y”端子之间的电阻值约为 40 左右。

RS485接口矿用流量计如所测阻值为无穷大，则线圈断路;如阻值为零，则线圈短路。电极对端子之间电阻：接线盒内端子“A、B”分别对测量头或测量管内的两电极一个为零。若一个为无穷大或全为无穷大，均是有故障。绝缘电阻检查：励磁线圈、信号端子与插入杆之间电阻为无穷大。端子C对插入杆电阻为零。用万用电表测量接线端子“A、B”对“C”和“X、Y”对“C”之间电阻为无穷大，端子对“C”对插入杆之间的电阻为零。

RS485接口矿用流量计端子“A、B”对端子“X”和“Y”之间电阻为无穷大。