

黄冈市矿用电磁流量计 RS485接口矿用流量计

产品名称	黄冈市矿用电磁流量计 RS485接口矿用流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100G 防爆类型:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

RS485接口矿用流量计电磁流量计在不使用即停机状态的时候，我们要对电磁流量计做科学合理的维护和保养。因为很多人会在购买电磁流量计使用一段时间以后，再次使用发现测量的数据不准确。

RS485接口矿用流量计其中有一个可能导致故障的原因便是停机断流之后污垢等在电极、仪表内腔的沉积，因为电磁流量计使用的理想状态是测量介质满管并且流体持续流动。由于流体的流动，不易产生沉积，但是断流后会有一些污垢沉积在电极和仪表内腔，这样一旦重新投入使用之前经历了一段长时间的不工作状态，往往会出出现故障。

RS485接口矿用流量计所以需要对于需要对于停机状态下的电池流量计有一个正确合理的保养，运行初期多做检查，获得确定正确的检周期的经验，定期清洗易存积污垢的电极及仪表内腔。这样才能延长仪器的使用寿命，保证测量精度。RS485接口矿用流量计日常维护：RS485接口矿用流量计检查仪表周围环境，经常清扫灰尘，确保不进水和其他物质，检查接线是否良好，检查仪表附近是否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。若是测量介质容易沾污电极货在测量管壁内沉淀、结垢、应定期做清垢、清洗。

- 1、RS485接口矿用流量计电磁流量计定期检查传感器的电性能1、RS485接口矿用流量计粗略测量电极间电阻，断开传感器与转换器间信号连线，传感器内充满液体，用万用表测量电极与接地端的电阻值，所测两值大体相同，记录下测量的电阻值，此值对以后判断传感器故障原因是有依据的。（如沉积层是导电的还是绝缘的）
- 2、RS485接口矿用流量计传感器的液体，擦净内壁，带完全干燥后用兆欧计测量电极和接地端子间的电阻。
- 3、RS485接口矿用流量计检查激磁线圈的绝缘电阻，卸下传感器激磁线圈，将端子与转换器间接线。用兆欧计测量线圈的绝缘的电阻