

日本帝人PC L-1225Z100 发光二极管

产品名称	日本帝人PC L-1225Z100 发光二极管
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

日本帝人PC L-1225Z100

应用

发光二极管,汽车领域的应用,通用

性能

耐候抗UV,低粘度,含脱模剂,HB,V-2 -

物理性质公制英语评论意见

1.20G/cc

吸湿 0.200 %@温度23.0 , 时间86400秒

线型收缩, 流动的 0.0050 - 0.0070厘米/厘米@厚度4.00毫米

线型收缩, 横向的 0.0050 - 0.0070厘米/厘米@厚度4.00毫米

熔体流动

14.4G/10分钟@负载1.20公斤，温度300 ° C

抗拉强度
抗拉强度公称值
试验语评论意见

61.0兆帕

断裂伸长率

>= 50 %

屈服伸长率

6.0 %

拉伸模量

2.40GPA

抗弯强度

94.0兆帕

弯曲模量

2.40GPA

Charpy冲击未缺口

钝

沙皮冲击，缺口

7.10J/cm