

防爆配电箱 量巨 正压防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱 量巨 正压防爆配电箱
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

如何预防防爆防火措施

1.预防性措施

这是***基本、***重要的措施；我们可以把预防性措施分为两大类：消除导致火灾危险危险的物质条件（即可燃物与氧化剂的结合）及消除导致火灾危险危险的能量条件（即点火或引爆能源），正压防爆配电箱，从而从根本上杜绝发火（引爆）的可能性。

2.疏散性措施

预先采取必要的措施，如建筑物、飞机、车辆上设置安全门、疏散楼梯或疏散通道等；一旦发生较大火灾时，能迅速将人员或重要物资撤到安全区，以减少损失。

3.消防措施

配备必要的消防措施，在万一不慎起火时，及时扑灭火焰；特别是如果能在着火初期将火扑灭，就可以避免发生火灾或引起危险。从广义上讲，这也是防火防爆措施的一部分。

4.限制性措施

即一旦发生火灾危险事故，限制其蔓延扩大及减少其损失的措施；如安装阻火、泄压设备，设防火墙、防爆墙等。

防爆配电启动器

防爆电磁启动器的应用范围十分广阔，粉尘防爆配电箱，目前大部分的行业都能够使用这款产品，而且再配合上它的其它几个优势，就算是一些不需要它大部分功能的地方，也可以选择这款产品，由此可见，这款产品应用范围有多么广阔了。

防爆电磁启动器在操作方法上进行了较多优化，从而让这款产品控制范围提升的同时将操作方式简单、直观化，几乎将所有的功能设置好，即使次摸到这款产品的客户都能够快速上手，而且还可以通过各种不同的功能进行匹配来获得同时控制多个对象的目的。

防爆电磁起动器的主要特性

防爆电磁启动器的维护同样十分的简单，只需要您根据防爆电磁启动器厂家所规定的方法去设置即可，正压型防爆配电箱，因为这款产品的本身就含有自检功能，还能够在24小时中时刻对自身的状态进行检查，而你所需要设置的则是一些参数，一旦参数超过了您所设定的值时，该产品就会发出警报或执行故障诊断，向控制台发送故障信息，防爆配电箱，来请维修人员进行维修工作。

上海量巨防爆挠性管

一、适用范围：

1. 适用于1区、2区危险场所；2. 适用于 A、 B类性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于性气体混合温度：T1~T4；5. 广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用；

二、材料分为：

pvc护套防爆挠性连接管橡胶

管防爆挠性连接管

不锈钢防爆挠性连接管

三、产品特点：

1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。

2、挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。

如NPT螺纹，公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。如：BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700，一端为内螺纹G3/4，一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。

3、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求

防爆配电箱-量巨-正压防爆配电箱由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！