

304防爆配电箱 防爆配电箱 量巨

产品名称	304防爆配电箱 防爆配电箱 量巨
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

防爆配电箱

上海量巨防爆配电箱是一款配电箱产品，其特点还是比较多的，而对于防爆这一点就不用解释太多了，大家从名字上就能够看出大概这款产品拥有良好的防爆性能，防爆配电箱ip65，不管是材料还是设计都是采用防爆的，所以这款产品主要应用于一些易爆的环境中。除此之外，其还具备以下特点：

1、省电

防爆配电箱厂家了为了实现节能的目的，将这款产品进行了一番的优化反复的设计与改良，304防爆配电箱，当前的防爆配电箱已经不像老式的一样耗电较多的情况发生了，而是采用了一种特殊的设计让这款产品拥有省电这个特性之外还拥有一种特殊的保护措施。

2、可靠性

防爆配电箱内部所采用的全部部件以及材料等都是精挑细选的，并且还进行了众多的处理，让这款产品在使用时的稳定性大幅度的提高，而且还能够让这款产品运行时更加的简单化，让这款产品不仅是在可靠性上得到了提升，还在效率上也进行了明显的增加。

3、保护功能

防爆配电箱的保护功能十分的多，防爆配电箱，只要是使用过这款产品的客户应该都发现自己所需要的保护功能这款产品几乎都能够执行，而且还不仅仅是保护线路的安全，还有着可以保护自身的、比如防止操作人员因为误操作而损坏设备的保护功能等。

上海量巨防爆挠性管

一、适用范围：

1. 适用于1区、2区危险场所；2. 适用于 A、 B类爆炸性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于爆炸性气体混合温度：T1~T4；5. 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用；

二、材料分为：

pvc护套防爆挠性连接管橡胶

管防爆挠性连接管

不锈钢防爆挠性连接管

三、产品特点：

1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。

2、挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。

如NPT螺纹，公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。如：BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700，一端为内螺纹G3/4，一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。

3、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求

上海量巨增安型防爆配电箱的主要特点：首先从专业防爆知识来解释增安型防爆配电箱.事实上，增安型是一种对在正常运行条件下不会产生电弧，火花的电气设备采取一些附加措施以提高其安全程度.在使用这个设备的时候，可以在一定程度上防止其内部和外部部件可能出现危险温度，电弧和火花的可能性的防爆型式.需要注意的是它不包括在正常运行情况下产生火花或电弧的设备.螺旋钢管的专业人士告诉我们在正常运行时候不会产生火花，plc变频器，电弧和危险温度的电气设备结构上，通过采取措施降低或控制工作温度。

其次我们从结构上来介绍增安型防爆配电箱：一般防爆配电箱主要是由复合型结构组成：增安结构和隔爆结构。增安结构要想达到防爆标准主要是有两种方式：一种是防爆配电箱壳体采用增安型结构，电器元件采用的是隔爆元件；另一种是防爆配电箱里面的电器元件用的是增安型元件但是防爆配电箱的壳体采用的是隔爆型壳体。只有这样复合型结合才能起到配电箱防爆的作用。

以上是小编自己对他们二者区别的理解，希望能给大家带来帮助.

304防爆配电装置-防爆配电装置-

量巨(查看)由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂实力不俗，信誉可靠，在上海闸北区的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。量巨带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！