

南宁液压鹰嘴剪 挖掘机钢筋剪工机

产品名称	南宁液压鹰嘴剪 挖掘机钢筋剪工机
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYCS250 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

南宁液压鹰嘴剪 挖掘机钢筋剪工机

挖掘机鹰嘴剪在民用建筑中广泛应用于废钢的剪切。机械化、安全、省时，大开口设计，操作方便，咬合间隙小，操作灵活。以下是鹰嘴剪的两种管道模式：一、鹰嘴剪采用纯液控管路：为了突出鹰嘴剪的工作效果，采用双向脚踏阀来控制液压剪的剪切和旋转，安装简单，故障率低，压力大，流量大，并充分体现鹰嘴剪的剪切力和转速，液压控制方式有单阀和双阀两种，单阀安装时，需要直接从大型挖掘机泵油，但不影响挖掘机液压剪切复合作用，鹰嘴剪流量和压力不受影响，双阀安装简单，但会影响鹰嘴剪的效率使剪切作用和剪切力复合。二、鹰嘴剪采用电控管路：安装方法比较复杂，零件较多，控制系统采用电子控制杆，操作方便，但如果电磁阀开关不灵敏或短路烧坏产生鹰嘴剪不起作用，如果电磁阀堵塞或不动作，也能产生流量和压力进行调节。

有些人可能对鹰嘴剪还不太了解，但对维修问题有一点认识模糊的概念，只要仔细观察，在鹰嘴剪的各种活动接头上总是有很多小细节，各种接头油嘴是每天都需要补充的，随着机械维修方便的发展，当然进步了，已经实现了集中化，很多型号每个活动接头都不需要黄油，但是浇口集中在一个点上，这将避免疏忽和遗漏。

鹰嘴剪发动机作为掌握天然木动力输出的核心机器，需要小心爱抚，每300小时就要对发动机进行一次机油更换和三清保养，发动机空气滤清器每10天都要明确一次，这样可以保证发动机长时间工作效率，延长其使用寿命，因为很多人为了节约成本，使用柴油当然不是在正规加油站加的，长此以往必然会有柴油罐一些杂志的沉淀和积累，所以对其柴油箱每年清洗一次也是必要的。

液压油是鹰嘴剪动力传递的主要载体。它的润滑性和流畅性将直接影响车辆的性能。因此，每1500小时更换一次，保证车辆工作，有效减少各缸连接件的损耗。

一种多功能小型切割设备，包括电源连接线、把手、切割主体、刀盘、驱动轴和稳轴器，其特征在于，所述电源连接线左侧安装有把手，且把手表面安装有散热孔，所述把手下方安装有速度调节按钮，所述把手左侧安装有切割主体，且切割主体表面安装有安全按钮，所述切割主体上方安装有活动块，所述切割主体左侧安装有保护罩，且保护罩左侧安装有刀盘，所述刀盘表面安装有固定轴，所述刀盘左侧安装有可拆卸切割刀片，所述切割主体内部安装有电机