

# RJ11-4P立式网络电话接口 水晶头接口

产品名称	RJ11-4P立式网络电话接口 水晶头接口
公司名称	深圳市鸿祥晟电子科技有限公司
价格	.30/个
规格参数	品牌:HXS 型号:RJ11A-L16C-A 产地:深圳
公司地址	宝安区沙井街道步涌社区新和大道179号212
联系电话	13823203304

## 产品详情

深圳市鸿祥晟电子科技有限公司

SHENZHEN HONGXIANGSEHNG ELECTRONICS CO.,LTD

RJ11A-L16C-A04B

基座部件：PBT 黑色

接触部件：磷铜 镀金

关键字：RJ11-4P立式接口

规格图纸

广泛应用于计算机主机板、液晶显示器、存储器、电话机，交换机等。

### 【性能测试】

#### 一、耐焊性试验：

1、可焊性试验:方式：将焊接脚泡入锡池约2mm深，测试温度约为 $230 \pm 5$ ，保持时间为 $3 \pm 0.5$ 秒。结果：所泡焊脚部分80%以上将被锡覆盖。2、耐焊性试验：方式：焊炉焊锡的温度控制在 $260 \pm 5$ ，过炉焊接的保持在时间 $5 \pm 1$ 秒于（基板）手焊接的时候温度控制在 $350 \pm 30$ ，时间为 $3 \pm 0.5$ 秒但不能对焊接脚施加异常压力。结果：本體無變形、能滿足於機械、電氣性能。二、耐冷试验：方式：在零下 $20 \pm 3$  温

度环境中放置4天时间，再放在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均处在标准范围内，且无任何迹象显示连接器性能损坏。三、耐湿试验：方式：在 $40 \pm 2$  90—95%RH环境中放4天时间，再放置在正常环境中，30分钟后进行测试。结果：接触电阻、绝缘电阻均在标准范围内，且无任何迹象显示连接器性能损坏。四、温度交变试验在不同温度环境中，循环五次后再置于正常环境中30分钟后进行测试；

## 公司简介

深圳市鸿祥晟电子科技支有限公司致力于电子元器件的开发，设计，生产，销售于一体的专业公司，成功研发一系列新品并推向市场。主要产品包括：轻触开关（2x4,3x3,3x4,3x6,4x4,4.5x4.5,5x5,5.8x5.8,6x6,7x7,8x8,8.5x8.5,10x10,12x12轻触开关），拨动开关（SK系列，SS系列，直柄，侧柄，两档，三档拨动开关），带灯轻触开关，自锁开关，无锁开关，耳机插座（2.5/3.5耳机座），DC电源座，USB连接器（2.0A型母座，miniUSB，MicroUSB），FPC连接器。产品广泛应用于时尚数码，通讯，多媒体，数字影音等相关领域。公司拥有完善的品质管理体系，经验丰富的技术人才，积极推动着尖端技术的开发和运用。

公司本着“品质”“效率”“诚信”“服务”的宗旨，认真总结经验，虚心听取客户的意见及建议，不断改善，提高对用户的服务，在今后的发展过程中，公司将再接再厉，与新老客户携手并进，共创辉煌。

。