

PP荷兰巴塞尔 HP190E 注塑级 低密度 抗紫外线 中等流动性

用途：汽车零件

产品名称	PP荷兰巴塞尔 HP190E 注塑级 低密度 抗紫外线 中等流动性 用途：汽车零件
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.35/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

型号

HP190E

添加剂
特性

紫外线稳定剂
低密度

抗撞击性，良好

抗紫外线性能良好

流动性中等

用途

中等硬度
汽车领域的应用

外观
加工方法

汽车内部零件
可用颜色
注射成型

密度
熔流率（熔体流动速率）
(230 ° C/2.16 kg)

0.900g/cm
12g/10 min

ISO 1183
ISO 1133

PP聚丙烯的用途：

用于汽车工业（主要使用含金属添加剂的PP：挡泥板、通风管、风扇等），器械（洗碗机门衬垫、

干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等），日用消费品（草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等）。

可用作工程塑料，适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜、盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。

它也抗细菌生产，适合作一次性注射器和医疗设备。