

斗式提升机制造厂家 斗式提升机 鑫磊机械

产品名称	斗式提升机制造厂家 斗式提升机 鑫磊机械
公司名称	东平县鑫磊机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市东平县斑鸠店工业园
联系电话	15588526999 15588526999

产品详情

料斗脱落是指在生产中，料斗从料斗带上掉落的现象。料斗掉落时，会产生异常的响声，要及时的停机检查，否则，斗式提升机制造厂家，将导致更多的料斗变形、脱落;在连接料斗的位置，料斗带撕裂。产生料斗脱落的原因主要有：

(1)进料过多进料过多，造成物料在机座内的堆积，升运阻力增大，料斗运行不畅，斗式提升机怎么卖，是产生料斗脱落、变形的直接原因。此时应立即停机，抽出机座下插板，排出机座内的积存物，更换新料斗，再开车生产。这时减小喂入量，并力求均匀。

(2)进料口位置太低一般，斗式提升机制造厂，提升机在生产时，料斗自行盛取从进料口进来的物料。若进料口位置太低，斗式提升机，将导致料斗来不及盛取物料，而物料大部分进入机座，造成料斗舀取物料。而物料为块状，就很容易引起料斗变形、脱落。这时，应将进料口位置调至底轮中心线以上。

不锈钢斗式提升机结构简单，占地面积小，动力消耗低，输送能力大，广泛应用于电力、建材、冶金、化工、水泥、矿山等行业散状物料提升系统。不锈钢斗式提升机的电机多长时间需要维护一次。

通常情况下，使用一个季度也是三个月作用要对不锈钢斗式提升机电机的马达进行清洁和添加润滑油，当然这是理论来讲，不免有一些客户使用链条提升机的频率与时长比较高，这需要酌情降低维护时间，平时做好检查工作，这个是需要每天都做得，这可以时刻了解电机各个零件的情况，一旦发现异常，可以立即并避免故障的发生。

装料特性。根据物料特性、运行速度选择。掏取式主要用于输送粉状、颗粒状、小块状的无磨琢性或半磨琢性的散装物料，且多与离心式卸料配合应用。由于在掏取物料时不会产生很大的阻力，所以允许物料的运行速度较高，一般为0.8—2.0m/s。流入式用于输送大块状和磨琢性大的物料。其料斗的布置很密，以防止物料在料斗之间散落。料斗的运行速度较低，一般不超过1m/s。因此多用于重力式卸料的斗式提升机。

斗式提升机制造厂家-斗式提升机-鑫磊机械由东平县鑫磊机械有限公司提供。斗式提升机制造厂家-斗式提升机-鑫磊机械是东平县鑫磊机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王庆磊。