

钢边复合止水带B-FG型400x10-25

产品名称	钢边复合止水带B-FG型400x10-25
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	48.00/米
规格参数	作用:止水密封 类型:止水带 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、钢边复合止水带的种类：

钢边复合止水带属于止水带的一种，如果按使用情况又可分为背贴式止水带和中埋式止水带。而钢边复合止水带为中间半圆或者圆型两边平板结构，中间半圆结构是为了伸缩缝变形时有较好的拉伸及压缩，关键点在于两这的平板，不是浇注到混凝土中的，是混凝土施工完成后，经开槽安装膨胀螺栓及钢板安装在混凝土表面的。

2、钢边复合止水带产品特点：

钢边复合止水带一种采用特殊工艺生产的止水带产品，它采用具有高粘特性的橡胶材料，贴附在钢边复合止水带的止水区域。增强了止水带与构筑物的结合紧密度，提高了止水、防水能力。钢边复合止水带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工，但高层建筑的钢边复合止水带应在结构顶板浇筑混凝土14d后进行；钢边复合止水带的接缝处理应符合本规范规定；混凝土施工前，止水带安装部位和外贴式钢边复合止水带应予以保护，严防落入杂物和损伤外贴式止水带；采用补偿收缩混凝土浇筑其强度等级不应低于两侧混凝土；带混凝土的养护时间不得少于28d。

3、钢边复合止水带止水原理：

钢边复合止水带断面采用非等厚结构，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。钢边复合止水带的特点是采用断面采用非等厚结构一种止水产品，钢边复合止水带使各部分受力均匀，合理。钢边复合止水带的钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，钢边复合止水带在施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边复合止水带使防水性能佳。

4、钢边复合止水带的判定规则：

钢边复合止水带规格尺寸、外观质量及物理力学性能各项检验指标全部符合技术要求，则为合格品。若物理力学性能有一项指标不符合技术要求，应另取双倍试样进行该项复试，复试结果仍不合格，则该批产品为不合格。对中埋式钢边橡胶止水带的标志、包装、运输、贮存止水带应用不得影响其质量的适宜物品进行包装。每一包装应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、制造厂名、厂址、生产日期、产品标准编号。钢边复合止水带在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏，放置于通风、干燥处，并应避免阳光直射，禁止与酸、碱、油类及溶剂等接触，钢边复合止水带且隔离热源；应保存于室内，并不得重压，自生产日期起一年内产品性能应符合本技术条件的规定。

钢边复合止水带与常规的橡胶止水带相比较，钢边复合止水带解决了止水带与混凝土结合不实，容易造成橡胶止水带松动脱落问题；尤其是在钢边复合止水带承受较大的拉力扭力时性能更加突出。