

## P型闸门橡胶水封P60 × 20 × 140

产品名称	P型闸门橡胶水封P60 × 20 × 140
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	53.00/米
规格参数	类型:止水橡皮 材质:橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、P型闸门橡胶水封配料检验：

#### P型闸门橡胶水封检验项目

配料：按配方表中质量进行生胶、大小料称量

P型闸门橡胶水密封胶料的物理性能检测项目：硬度、拉伸强度、撕裂强度、扯断伸长率、压缩变形、脆性温度、热空气老化、臭氧老化、橡胶与金属的粘合。

### 二、P型闸门橡胶水封分类

P型闸门橡胶水封又叫闸门止水橡皮，P型止水橡胶，P型闸门橡胶水封常用型号有P25、P45、P50、P60型、双P型、L型等。P型闸门橡胶水封是闸门止水系统存在的问题分析沿海挡潮闸由于材料和技术等应用条件不同，建成的涵闸止水标准各不相同。P型闸门橡胶水封具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。

### 三、P型闸门橡胶水封连接方法：

P型闸门橡胶水封热接发法是使用热硫化模具进行热接。使用与橡胶止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果好，适合对工程质量要求严格的项目。冷接法：热接发法是使用热硫化模具进行热接。使用与橡胶止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果好，适合对工程质量要求严格的项目。采用橡胶止水带专用冷接胶水，采用搭接法，把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，地下连续墙常用的施工接头有。

### 四、P型闸门橡胶水封使用方法：

P型闸门橡胶水封是水利水电工程用来开启和关闭闸门的重要设备，我们在使用过程中应倍加小心，注意

。稳定的运行P型闸门橡胶水封，这些注意事项可不能忽视。P型闸门橡胶水封厂家指出，单吊点P型闸门橡胶水封使用时的注意事项：

- 1、卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠和斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，少应保留三圈。
- 2、钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超过10时，应予更换。
- 3、卷扬启闭机运行中任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提升后，操作人员不得离开机器。休息时物件或吊笼应降至地面。
- 4、P型闸门橡胶水封运行中，司机和信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。
- 5、闸门水封运行中如遇停电情况，应切断电源，将提升物降至地面。
- 6、闸门水封运行中，操作人员要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故，这时应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。
- 7、闸门水封止水带运行中突然停电，应立即拉开闸刀，将运送物放下。
- 8、P型闸门橡胶水封运行完毕、应将料盘落地、关锁电箱。