

柯英KT磨床金属工业吸尘器打磨钻孔切割用粉尘收集厂家供应

产品名称	柯英KT磨床金属工业吸尘器打磨钻孔切割用粉尘收集厂家供应
公司名称	东莞市柯英环保设备科技有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	品牌:柯英
公司地址	广东省东莞市长安镇长安新安一路52号2栋102室
联系电话	18988702261

产品详情

适用区域：

适用于空间范围比较狭小的工作区域；

金属切削，打磨，抛光、激光打标、粉体灌装等场所的除尘；

制药，食品电子，精细化工等场所粉尘吸收；

产品特点：

简单轻便

KT系列金属切削工业吸尘器操作简单，可以方便的放置于工作台下方，小巧的同时功能俱全并且噪音很低，是室内作业的上佳选择。从体积小巧到操作方便，外加舒适灵巧的设计框架，无不彰显着时尚轻便的实用性能。

轻便去尘

采用聚酯针刺压光袋式星型布袋和滤筒式过滤器，对于当量直径在3m以上的颗粒过滤效率为99%以上，且配备手动振尘装置，只需简单几步，即可将吸附在过滤袋上的粉尘清理干净。

安全可靠

配备真空压力表不停的监视集尘桶内的压力情况，工业吸尘器可随时观察主机的工作状态，提醒用户到了一定的压力值时及时清灰。

安静消音

配备有消音设备，实现了既能有效吸收粉尘的同时，又具有低噪音的特点，做到安静运行，工业吸尘器为企业营造舒适的工作环境而做出至大的贡献，达到除尘效果。

不锈钢吸尘桶

吸尘桶方面全部采用不锈钢材质，桶壁光滑，清理便利，

耐腐蚀性强，坚固耐用。吸尘桶盖采用数控旋压机旋压成型，外形美观大方，杜绝

脱焊、裂缝等问题。

产品参数：

	柯英KT系列工业吸尘器参数			
	KT-1.5M	KT-2.2	KT-3.0	KT-4.0
型号	KTS-1.5M	KTS-2.2	KTS-3.0	KTS-4.0
	KTS-1.5M-J			
电压 (V/Hz)	220/50	380/50	380/50	380/50
功率 (KW)	1.5	2.2	3.0	4.0
至高真空度 (MMH20)	2000	2350	2700	2900
容量 (L)	35	70	70	70
吸入口径(MM)	40	40	40	
噪音(dB)	72 ± 2	76 ± 2	78 ± 2	
过滤面积(M2)	1.8	2.0	2.0	2.0
重量(Kg)	45	57	65	69
尺寸(MM)	720X390X740	860X450X800	860X450X800	860X450X800