

皮革去毛机,皮革去布机,皮革去棉机,布革分离机

产品名称	皮革去毛机,皮革去布机,皮革去棉机,布革分离机
公司名称	丹阳市大粮机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:daliang 型号:sfq5030 破碎机类型:锤式破碎机
公司地址	丹阳市皇塘镇蒋墅迎宾东路153号
联系电话	13905294133 13358107281

产品详情

品牌	daliang	型号	sfq5030
破碎机类型	锤式破碎机	破碎对象	编织袋
产品别名	塑料吹毛机	产品用途	粉碎和分离塑料人造皮革和广告革中的塑料和布绵。
破碎能力	100 ~ 300 (kg/h)	电动机功率	22 (KW)
外形尺寸	0.8 × 1 × 1.5 (mm)		

塑料吹毛机(别名:皮革毛分离机,皮革粉碎机.塑料雨鞋吹毛机.打革机.皮革吹毛机,皮革破碎机,皮革去毛机,塑料粉碎机,皮革去布机,皮革去棉机,布革分离机,布皮分离机)主要用于粉碎和分离塑料人造皮革和广告革中的塑料和布绵。该机为最新设计,国内首创,粉碎分离效果优良,投资成本低,回收经济效益高。广泛用于废广告布,灯箱布,人造革等废料的回收利用。该机由喂料口、上下机体、主轴、转子盘、两只风机壳、风叶轮、齿板、刀片、筛片输出管道等组成。该机组使用必须塑料化纤薄膜切成片装再进入粉碎室粉碎。该机利用塑料和化纤比重不同的原理,在粉碎室刀片和齿板的作用下。将粉碎化纤分离,在离心力的作用下,在粉碎室两侧由风机把化纤从风机中吸出,塑料形成颗粒从下出口流出。一般需要三台机组,按机组筛网孔径不同排列作业。第一机组分离60%、第二机组分离到80%、第三台机组就能彻底分离。按不同塑料筛网孔径可由1.8~9之间任意选用,达到合适为好。主要技术指标:1、配套动力:22kw~30kw2、主轴转速:(3250~3500)转/分3、主轴直径:500毫米4、锤片数量:24把5、生产率:(100~300)公斤/小时6、外形尺寸:长×宽×高1500×1000×1600(mm)塑料粉碎分离机组(下图)(配合spj50型破碎机使用)该机组含一台塑料破碎机,三台塑料粉碎分离机。