

钢边橡胶止水带施工注意事项

产品名称	钢边橡胶止水带施工注意事项
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带厂家用于地下室外墙和后浇带施工过程中，一般以天然橡胶与合成橡胶为材料加工而成，要求具有出色的防水性、弹性、耐磨性、耐老化性、适应变形才干等。在橡胶止水带厂家出产中运用重生胶下降材料本钱时，止水带出产企业应在确保产品质量的前提下运用重生胶。那么[橡胶止水带厂家](#)有哪些外观质量要求与物性政策需求？

外观质量

在实践出产过程中，橡胶止水带厂家中心孔差错不允许跨过1/3；止水带表面不允许有开裂、海绵状等缺陷；一般在1m长度范围内，止水带表面深度HYL9Y3Y2Y不大于2mm、面积不大于10mm²的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷不得跨过3处。挑选橡胶止水带厂家用重生胶时，橡胶制品厂家应挑选高细度、无杂质的重生胶产品，合理控制重生胶用量，防止发生外观缺陷。

中埋式[钢边止水带](#)

的中心橡胶体在结构变形时被紧缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着杰出的粘附性，不易掉落和松动，使止水带能接受较大的拉力和扭力。在施工中因为混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定。

会使一般橡胶止水带发生移位、扯离、改变而呈现松动和掉落，致使在水压较大的情况下会发生渗漏现象，而选用钢边橡胶止水带时，因为钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会发生新的渗漏缝。因而，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗功用。

对整个工程的防渗止水起到了重要的质量确保作用，一起在装置后具有杰出的自定性好，战胜了止水带需用多方固定的工序，使施工装置愈加的便利，钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。

这种止水带首要靠中心的橡胶段在混凝土变形缝间被紧缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在惯例施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝胀大，扯离、改变时会经常呈现橡胶止水带松动和掉落。

钢边止水带

（也称：钢边橡胶止水带）就是是橡胶止水带断面选用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。在止水带的钢板上增装置孔与钢筋相连接，固定可靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。

钢边止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增装置孔与钢筋相连接，固定可靠不易位移，钢边橡胶止水带的断面选用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。

伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增装置孔与钢筋相连接，固定可靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的杰出粘接，使防水功用更佳。钢边橡胶止水带它的特色是选用断面选用非等厚结构，分强力区和防水区的一种止水产品。

它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带，钢板增装置孔与钢筋相连接，固定可靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，止水带在施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增装置孔与钢筋相连接，固定可靠不易位移。