

Fluke福禄克17B+ 数字万用表

产品名称	Fluke福禄克17B+ 数字万用表
公司名称	万代国际贸易（深圳）有限公司
价格	780.00/台
规格参数	品牌:FLUKE 型号:17B+
公司地址	龙华区民治街道梅陇路昌盛科技大厦502
联系电话	0755-21014665 18166195863

产品详情

主要特性

600 V Cat III 安全设计指标

显示范围大出 50%，背光为明亮的白色

电压、电阻、电流、电容

输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A

二极管测试, 数据保持

精度规格

校准后可保持 1 年的精度，工作温度为 18 °C 到 28 °C，相对湿度为 0% 到 75%。精度规格形式如下：
± (读数 % + z 低有效位数)。

功能	量程	分辨率
交流电压(40 Hz 到 500Hz) ¹	4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V	0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V
直流电压	4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V	0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V
交流电压（毫伏）	400.0 mV	0.1 mV
直流电压（毫伏）	400.0 mV	0.1 mV
二极管测试 ²	2.000 V	0.001 V
电阻（欧姆）	400.0 4.000 k 40.00 k 400.0 k 4.000 M 40.00 M	0.1 0.001 k 0.01 k 0.1 k 0.001 M 0.01 M
电容 ³	40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF	0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF

	μF 1000 μF	μF	
交流电流 μA (40 Hz 到 400 Hz)	400.0 μA 4000 μA	0.1 μA 1 μA	
交流电流 mA(40 Hz 到 400 Hz)	40.00 mA 400.0 mA	0.01 mA 0.1 mA	
交流电流 A(40 Hz 到 400 Hz)	4.000 A 10.00 A	0.001 A 0.01 A	
直流电流 μA	400.0 μA 4000 μA	0.1 μA 1 μA	
直流电流 mA	40.00 mA 400.0 mA	0.01 mA 0.1 mA	
直流电流 A	4.000 A 10.00 A	0.001 A 0.01 A	
背光灯	有		

1所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1% 到 100%。未指定低于量程 1% 的输入值。2通常，开路测试电
mA。3规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差（量程为 40 nF 时，误差z高