

南通市651型橡胶止水带施工

产品名称	南通市651型橡胶止水带施工
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

中埋式橡胶止水带300是一种用于混凝土变形缝、弹性缝等混凝土内部设置的止水产品，使用橡胶的高弹性和紧缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，然后起到紧固密封有用地防止修建构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程修建物的运用寿命。

中埋式橡胶止水带300接头方法有两种：一种是运用热流化模具进行热接，另一种是选用粘接剂进行冷接头。

热接流化法接头是运用与中埋式橡胶止水带300类型形同的热熔焊接机及生胶片现场流化热接，施工比较复杂，但接头作用抱负，合适对工程质量要求严厉的项目。

粘接剂冷接是选用中埋式橡胶止水带300自用冷接胶水、选用搭接法把中埋式橡胶止水带300需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有凝结快的长处、施工便利、省时省力，可到达一般工程质量要求

镀锌钢边橡胶止水带，基本上能够克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。并且这种复合式止水带还具有两层功用，即一方面能够延伸途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着杰出的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力

然后确保钢边橡胶止水带的混凝土中的有用变形范围内不会发生松动和掉落现象，进步止水作用，我厂生产的中埋式钢边止水带选用的橡胶主体材料为耐老化功能优良的天然橡胶及各种防老剂，具有特强的自粘性。

具有夏日高温不流动，冬天低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化功能；使用寿命长，产品本身，对环境杰出的特色。钢边橡胶止水带施工办法：先将钢边橡胶止水带按设计要求，放在规定的部位。

使用钢边橡胶止水带二边的装置孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中心橡胶止水带形成U字型装置，模板应严格按施工操作规程要求进行施工，装置在钢边橡胶止水带的中心橡胶O型环上下二面间的平面上。

中埋式橡胶止水带是止水带产品中常用的一种止水带。中埋指的是止水带在工程施工中的使用方法，或许说是施工工艺，也能够说是橡胶止水带在建筑中的方位；即中埋式橡胶止水带是要浇筑到建筑的混凝土布局中，与混凝土构件构成一个整体。

中埋式橡胶止水带首要分为CB型和CP型两个大类，橡胶止水带中心有孔的是CB型，中心无孔的是CP型。常用的651、652、653型止水带都归于CB型橡胶止水带，然后根据截面不一样，能够细分红不一样的类型。

中埋式橡胶止水带的适用范围，根据中埋式橡胶止水带的两个类型来别离说明他们的适用范围，它们有少数的差异。CB型止水带适用范围：各种混凝土构筑物的弹性缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和习气变形缝弹性变形的才干非常优异。

型止水带适用范围：各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全缩短缝、不完全缩短缝、弹性缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特征。整体来说根据变形缝变形量的巨细来选择止水带的类型