

# 塑胶跑道铺装完成之后出现质量问题应该怎样排查

产品名称	塑胶跑道铺装完成之后出现质量问题应该怎样排查
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 塑胶跑道铺装完成之后出现质量问题应该怎样排查

1.1塑胶跑道平坦度：指用3m距离内的较大洼陷表明的水泥底层的平坦程度。基础应有平坦度：合格率在85%以上，3米直尺差错5mm。

1.2检测仪器：3m直尺，尺长精度为 $\pm 3\text{mm}$ ，尺的底面平直无缺点；塞尺高度0~25mm，精度为 $\pm 1\text{mm}$ 。

1.3检测过程：以跑道的分界线为界，沿横向与纵向每3m标一个点。将3m直尺轻放于任何相邻两点之间，用塞尺丈量较大局部洼陷不超越5mm，即为合格点。每组丈量总丈量点不该少于40个。标出洼陷的部位和深度，以备找平参考。

## 2、含水率检测办法

2.1塑料薄膜法：用45cm $\times$ 45cm塑料薄膜平放在混凝土表面，用胶带纸密封四边16小时后，薄膜下呈现水珠或混凝土表面变黑，阐明混凝土过湿不宜施工。

2.2丈量点：半圆区内各设3个点，直道各设3个点，依据不同状况，在伸缩缝交叉口上，建筑物或树荫处加设若干点。

### 3、地基缺点查看

3.1起砂：用钢丝刷或者金属棒冲突地上，如果起砂阐明强度不够。

3.2起壳：用小铁锤敲击地上，如宣布空鼓的声音，阐明砂浆找平层和底层剥离，附着力差。：用小铁锤敲击地上，如宣布空鼓的声音，阐明砂浆找平层和底层剥离，附着力差。