

电源开关厂家 华钞科技 增城电源开关

产品名称	电源开关厂家 华钞科技 增城电源开关
公司名称	深圳市华钞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区大浪南路海荣豪苑1、2栋
联系电话	13929493169 13929493169

产品详情

使用电源插座如何注意防火呢？

电源插座中有一种一座多用的三联插座和四联插座，使用方便，颇受居民青睐。但是使用这种多用插座应注意电源插座所能承受的能力，不能超负荷使用，以保安全。

二七街道安检中队队长宋亮表示，在电源插座上均标明有额定电压与电流，电源开关价格，这说明电源插座能够承受的大电压与电流值。电压与电流的乘积为电功率，单位为瓦数。

电源插座假若在使用多联电源插座时插了好几种电器，就应仔细计算一下所插电器的功率是否超过了多联插座允许的额定功率，假若比插座的额定功率低，华钞电源开关，使用就安全。

相反，所用电器的总功率大于多联插座的额定功率，这样就不安全。因为电源插座电流通过金属导体时，金属导体会升温，这叫做电流热效应，当电流通过导体愈大，热效应愈高，发热量也愈大。

电源插座防火常识

- 1、安装插座前应检查与所用电器的匹配情况，一般情况下选用的电源插座的规格应为电器电流的2倍以上。对于经常插入拔下的电器，插座规格应为电器电流的3倍以上。
- 2、洗手间的插座要安装防溅盒，避免有水溅如形成断路。
- 3、插座被物压住或粉尘落入造成短路，或安装在危险场所，插入或拔下插头时产生火花引起起火。
- 4、插头损坏不及时更换，用裸线头代替插头使用，造成短路或火花，引起可燃物起火。
- 5、一些床头开关在使用后随手一放，开关撞击床架或墙壁而使外绝缘层破损，增城电源开关，极有可能

造成短路。

6、灯座的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符，长期过载，一旦温度过高便引起火灾。三雄极光的插座都是16A的超大限流，电源开关厂家，能够满足一切工业和家庭正常用电。其他有些开关一般都是10A限流，当家庭稍微用电功率大些，就会引起火灾。

7、平装口或螺口灯座或多眼插座配用的导线线端绝缘剥露。过长时，部分造成短路;过短时，导体接触不良，接触电阻过大、过热而造成火灾。

8、安装灯座过程中拧转灯座而使电线绞在一起，或线芯过多，散开后碰到另一端而造成短路起火。

9、开关安装不当，特别是把开关安装在可燃物体上，在导线引出处护套被擦伤，使线芯或水汽渗入，造成短路，或开关断开时产生电弧造成起火。

10、吊灯配用的电源线截面较小而使用功率过大，使导线发热起火。

三合一插座在衔接的时分零、地线不能接错(通常面临插座左零右火上接地，不然插上用电设备，一开就会跳闸。除此之外电源插座有哪些衔接办法呢？

下面让咱们的华钲科技小编与您共享一下吧：

1、先用试电笔找出前方。

2、关掉插座电源。

3、将前方接入开关2个孔中的一个A符号，再从另一个孔中接出一根2.5MM²绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢。

4、找出零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢。

上述内容就是三合一插座的衔接办法常识解说，通过叙述咱们是不是已经有了相应的了解呢？若是咱们还想了解更多的有关常识，诚心等待您能与咱们联络，咱们将诚挚为您服务，期望能给您带来更好的帮助。

电源开关厂家-

华钲科技(在线咨询)-增城电源开关由深圳市华钲科技有限公司提供。深圳市华钲科技有限公司是广东深圳,组合开关的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华钲科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华钲科技更加美好的未来。