

南宁可移动式氮气增压设备 丰饶设备信赖推荐

产品名称	南宁可移动式氮气增压设备 丰饶设备信赖推荐
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

济南的流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

常用充氮车说明:

1，CDZ-25Y1型充氮车:

该型号的充氮车压力输出范围是10-25MPa，压力可自行设定，到达设定压力自动停机，进气压力范围2-15MPa，当氮气瓶的压力低于设定的进气压力时会自动报警，该型号的充氮车功率是3KW(如蓄能器数量太多请提前告知，我公司另外有大功率的充氮车)，电源是380V三相电。

2，CDZ-35Y1型充氮车:

该型号的充氮车压力输出范围是10-35MPa，压力可自行设定，到达设定压力自动停机，可移动式氮气增压设备厂家，进气压力范围2-15MPa，当氮气瓶的压力低于设定的进气压力时会自动报警，该型号的充氮车功率是3KW(如蓄能器数量太多请提前告知，我公司另外有大功率的充氮车)，电源是380V三相电。

3，CDZ-45Y1型充氮车:

该型号的充氮车压力输出范围是10-45MPa，压力可自行设定，到达设定压力自动停机，进气压力范围2-15MPa，当氮气瓶的压力低于设定的进气压力时会自动报警，该型号的充氮车功率是3KW(如蓄能器数量太多请提前告知，可移动式氮气增压设备生产厂家，我公司另外有大功率的充氮车)，电源是380V三相电。

以上是三种型号的充氮车基本上可满足所有蓄能器的充气需求。

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。LUC系列滤油小车，FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，南宁可移动式氮气增压设备，液压油等液体增压等。

氮气瓶内的压力一般是10MPa，如果蓄能器的使用压力到8MPa氮气瓶就很难将蓄能器充到额定的使用压力，即使将蓄能器充到6MPa也会浪费大量的氮气。我们的生产的充氮车进气压力可以低至2MPa，输出压力也高，可以完全解决蓄能器充气过程所遇到的所有问题。另外我们公司充氮车出厂都会配备高压胶管和充氮工具，可以完全解决用户的所有。

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。LUC系列滤油小车，FR-Q系列气体增压泵可用于空气，可移动式氮气增压设备制造厂家，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

蓄能器是液压气动系统中的一种能量储蓄装置。它在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来，当系统需要时，又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来，重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时，它可以吸收这部分的能量，以保证整个系统压力正常。所以蓄能器中不可缺少氮气，蓄能器的压力一旦降低需及时补充氮气。

南宁可移动式氮气增压设备-丰饶设备信赖推荐由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司为客户提供“CDZ型充氮车,气动增压泵,LUC系列滤油小车”等业务，公司拥有“济南丰饶”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：寇经理。同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。