

吊车支腿垫板功能 振晨塑业 六盘水吊车支腿垫板

产品名称	吊车支腿垫板功能 振晨塑业 六盘水吊车支腿垫板
公司名称	山东振晨塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 东风东路2269号德百物流批发城五金A区100号
联系电话	18865722777 18865722777

产品详情

超高分子量聚乙烯重型机械车吊车支腿垫板的性能：

超高分子量聚乙烯重型机械车吊车支腿垫板的性能：

1.高分子聚乙烯板材能吸收震动冲击和防噪声；

2.超高分子量聚乙烯衬板摩擦系数很低，其动摩擦系数为0.07 ~ 0.10，可与聚四氟乙烯（PTFE）相媲美，吊车支腿垫板直销，是理想的自润滑材料。

3.聚乙烯板材耐化学腐蚀，并可屏蔽原子辐射。在一定的温度、浓度范围内许多腐蚀性介质（酸、碱、盐）及溶剂等各种腐蚀性介质也对它无可奈何；

有需要欢迎联系山东振晨塑业有限公司，六盘水吊车支腿垫板，质量售后有保证，吊车支腿垫板功能，各种型号齐全，期待我们的合作！

HDPE是高密度聚乙烯的缩写，是一种优良的工程塑料。

HDPE广泛用于工业，包括绳索，编织袋，渔网，水管，非承重构件，棉铃，吊车支腿垫板。

HDPE一步一步为人所知，因为它具有许多和有用的特性。HDPE的密度为0.94-0.98g/cm³。HDPE具有高耐磨性，耐化学性，耐低温性，自润滑性和高抗冲击性，柔软性和延展性，无毒无味，安全健康等特性。

有需要还请联系山东振晨塑业有限公司，没有中间商赚差价。欢迎订购！

聚乙烯重型机械车吊车支腿垫板的性能：

- 1.超高分子聚乙烯板做成的吊车支腿垫板不易粘附异物，滑动时有极优良的抗粘着特性；
- 2.聚乙烯板的工作温度范围可自-265 到+100 ，低温到-195 仍能保持较好的韧性和强度，相比来说不容易出现断裂等其他情况。

有需要欢迎联系山东振晨塑业有限公司，质量售后有保证，各种型号齐全，期待我们的合作！

吊车支腿垫板功能-振晨塑业-

六盘水吊车支腿垫板由山东振晨塑业有限公司提供。山东振晨塑业有限公司是山东德州,工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在振晨塑业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创振晨塑业更加美好的未来。