

高效便捷的壳体内壁涂胶机DR-AB5883

产品名称	高效便捷的壳体内壁涂胶机DR-AB5883
公司名称	东莞市达尔自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇桥常路481号
联系电话	13829256239

产品详情

一、设备优势

达尔电机机壳涂胶机可以在装配的同时涂胶，节约作业时间；

涂胶一致性好；

涂胶位置可调节，涂胶圈数可为一圈或多圈；

二、产品介绍

1、自动按比例精确混合

壳体内壁涂胶机通过自主研发的控制系统以脉冲形式以微步电机实现精准运动出胶，以及控制出胶比例、混胶、开关胶和报警提示；

2、自动持续大容量供料,AB胶独立供胶

实现胶水持续自动供胶，配备两个大容量不锈钢储料桶，AB胶分别独立存放和供胶；

3、精确自动定量点胶，人性化操作面板

精确自动定量涂胶，人性化操作界面，设备结构中设有设备原点，供设备复位及运动起点之用；运动控制中有工作原点，供编程及修改涂胶位置之用；可以设定涂胶次数、涂胶量、涂胶间隔时间次数等。操作简易方便；

4、适用于各种AB胶自动搅拌涂胶

适用于各种AB胶的涂胶工艺，包括环氧灌封胶、UV灌封胶、聚氨酯AB胶等等；

三、技术参数

- 1.型号 DR-AB5883
- 2.控制系统 涂胶系统（达尔自主研发）
- 3.配胶比例 1:1
- 4.出胶流量 1-15克/秒（可调）
- 5.胶水 环氧树脂/聚氨脂/硅胶
- 6.配比精度 $\pm 2\%$
- 7.计量精度 $\pm 2\%$
- 8.吐出精度 $\pm 2\%$
- 9.显示方式 触摸屏
- 10.操作方式 触摸屏
- 11.出胶方式 静态出胶
- 12.料桶搅拌 无
- 13.料桶加热 无
- 14.料桶真空 无
- 15.真空泵 无
- 16.报警方式 料桶缺料声光提示
- 17.传动方式 联轴器+步进电机
- 18.供胶方式 双计量泵
- 19.胶桶容量 A桶5L、B桶5L
- 20.工作电压 AC220V50-60HZ
- 21.工作气源 0.5-0.6MPa
- 22.机器功率 600W
- 23.出胶形式 定时/定量可切换
- 24.防固化功能 时间可自由设定
- 25.外形尺寸 580(L) × 870(W) × 1068(H)mm