

硬度计厂家供应HRM-45表面洛氏硬度计

产品名称	硬度计厂家供应HRM-45表面洛氏硬度计
公司名称	苏州艾森仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾森 型号:HRM-45 产地:江苏
公司地址	玉山镇恒龙国际机电五金市场1号楼261室
联系电话	0512-36857526 13776337801

产品详情

HRM-45表面洛氏硬度计

HRM-45型手动表面洛氏硬度计是一种小负荷洛氏硬度试验仪器。施加试验力的速度由缓冲器来调节，试验力的变换采用变荷手轮的旋转而获得，所以该机具有操作简便、性能稳定、测试速度快、试验力小、留下压痕较小等特点，不影响试件的使用。适用于黑色金属调质硬度、硬质合金、渗碳，渗氮、氧化层和化学处理层及薄型淬火零件的表面洛氏硬度的测定。

本机通过查表可换算成洛氏硬度值。

性能参数表

项目名称	技术参数
初试验力	29.4N
总试验力	147N、294N、441N
加荷方式	手动加荷
试验力保持时间	1~60S
洛氏标尺	HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
读数方式	表盘式
测量范围	70~94HR15N、42~86HR30N、20~77HR45N 67~93HR15T、29~82HR30T、10~72HR45T
分辨率	0.5HR
电源	220V ± 5% 50-60Hz
试件允许高度	170mm (可定制到400mm)

压头中心到机身距离	140mm
执行标准、检定规程	GB/T230、JJG112、ISO6508、BSEN10109、ASTM E-18
外形尺寸	463 × 241 × 660mm(长 × 宽 × 高)
重量	85Kg

装箱单

项目名称	数量	项目名称	数量
主机	1台	电源线	1根
金刚石洛氏压头	1只	保险丝0.5A	2只
1.575mm硬质合金球压头	1只	仪器灯泡GY6-12A	1只
大平、中平、V型试台	3只	使用说明书	1本
标准表面洛氏硬度块	3块	产品合格证	1份
砝码A、B、C一套			